CEA-N 70/3 0.37 kW

Pompe centrifugeuse avec orifices filetés en acier inoxydable avec joint NBR et hydraulique totalement en acier inoxydable AISI 316. Débit : 1.8 m³/h à 4.8 m³/h Pression : 2 bars à 1.3 bar

Marque : LOWARA
Référence : 107330134

Prix : 518.40€ HT

Critères associés :
Type de fluide : Eau claire
Environnement : Industrie (Triphasée)
Type de produit : Pompes
Type de technologie : Arrosage - Adduction

CEA-V 70/3 Triphasé

CEA-V 70/3 Triphasé

Pompe monocellulaire inox pour liquides clairs pour l'alimentation en eau potable d'une maison, irrigation, surpression, transvasement de liquides propres. Gamme CEA-N avec joint NBR et hydraulique totalement en acier inoxydable AISI 316. Débit : 1.8 m³/h à 4.8 m³/h Pression : 2.2 bars à 1.3 bar

?

Lowara

Série CEA

Pompes centrifuges avec orifices filetés en acier inoxydable. Vaste gamme de pompes pour usage domestique et industriel. Modèles avec roue monocellulaire (CEA)

Applications

Adduction d'eau

Collecte de l'eau de pluie

Machines pour le lavage industriel

Surpression

Industrie

Irrigation

Traitement de l'eau

Refroidissement et réfrigération

Piscine (versions "N")

Chauffage, ventilation et climatisation

Caractéristiques techniques

Débit : jusqu'à 31 m^3/h.
Hauteur manométrique : jusqu'à 62 m
Alimentation : triphasée et monophasée 50 et 60 Hz
Puissance : de 0,37 kW à 3 kW
Pression maximale de service : 8 bar
Température du liquide pompé :
de -10°C a +85°C (CEA)
de -10°C à +110°C (CEA-V avec élastomères en FPM)
Isolation classe F
Protection : IP55

Matériaux

Corps de pompe : acier inoxydable
Roue : acier inoxydable
Diffuseur : acier inoxydable
Disque porte-garniture : acier inoxydable
Lanterne : aluminium
Garniture mécanique : céramique/ carbone
Bouchons de remplissage et vidange : acier inoxydable

Lowara

Électropompes de surface

Lien vers la fiche du produit