

Circulateur de chauffage LOWARA TLCHN 25 - 12 L

REFERENCE: 105006205 Hauteur manométrique: 12m Débit: 9.5m³ DN: 25 Entraxe: 180 Température fluide: +2°C à +65°C Arbre: Céramique Moteur à 3 vitesses, sélecteur manuel Puissance: 33W à 100W



Marque: LOWARA Référence: 105006205

Critères associés:

Type de fluide : Chauffage

Environnement : Collectivité, Habitat (Monophasée)

Type de produit : Circulateurs

Circulateur de chauffage LOWARA TLCHN 20 - 7 L

SÉRIE TLCHN

Circulateurs pour eau chaude sanitaire en acier inoxydable (version haut débit)

Tableau des performances hydrauliques

TYPE	PUISSANCE	COURANT	CONDENSATEUR VITESSE			Q = DÉBIT								
POMPE	MAXIMUM	MAXIMUM				l/s 0	0,3	0,7	1,0	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7
	ABSORBÉE	ABSORBÉ				m³/h 0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6
230V 50Hz	w	Α	μF	v		H = H	AUTEUF	D'ÉLÉV	ATION	TOTALE	EN MÈ	TRES CO	DLONNE	EAU
TLCHN 20-7L TLCHN 25-7L	220	1,03	8,0	400	1	5,8	5,2	4,3	3,1	2,0	1,0			
	228	1,04			2	6,7	6,1	5,4	4,4	3,3	2,1	1,2		
	260	1,13			3	7,1	6,7	6,1	5,2	4,2	3,3	2,4	1,5	
TLCHN 20-8L TLCHN 25-8L	260	1,23	8,0	400	1	6,6	5,5	4,2	2,8	1,6	0,8			
	270	1,24			2	7,5	6,9	6,1	4,9	3,6	2,4	1,4		
	286	1,25			3	8,0	7,5	6,8	5,8	4,6	3,5	2,5	1,6	
TLCHN 20-10L TLCHN 25-10L	283	1,35	8,0	400	1	8,3	6,9	5,0	2,9	1,1				
	343	1,44			2	9,4	8,7	7,7	6,3	4,7	3,1	1,7		
	357	1,56			3	10,1	9,6	8,8	7,7	6,5	5,2	3,9	2,6	1,6
TLCHN 20-12L TLCHN 25-12L	285	1,36	8,0	400	1	7,7	6,5	4,4	2,2	0,7				
	372	1,69			2	10,3	9,7	8,4	6,9	5,2	3,5	1,8		
	400	1,73			3	12,0	11,4	10,4	9,2	7,8	6,2	4,7	3,2	2,0


Performances hydrauliques conformes ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annex A)


tlchn-2p50-fr_a_th


SÉRIE TLCHN


Circulateurs pour eau chaude sanitaire en acier inoxydable (version haut débit)

Caractéristiques de fonctionnement monophasé









SÉRIE TLCHN

Circulateurs pour eau chaude sanitaire en acier inoxydable

Dimensions et poids




Tableau dimensions et poids

TYPE POMPE	DIMENSIO	ONS (mm)				POIDS
	н	H1	D	F	DN	kg
TLCHN 20-7L	180	90	3/4"	G 1"1/4	20	6,5
TLCHN 25-7L	180	90	1"	G 1"1/2	25	6,5
TLCHN 20-8L	180	90	3/4"	G 1"1/4	20	6,5
TLCHN 25-8L	180	90	1"	G 1"1/2	25	6,5
TLCHN 20-10L	180	90	3/4"	G 1"1/4	20	6,5
TLCHN 25-10L	180	90	1"	G 1"1/2	25	6,5
TLCHN 20-12L	180	90	3/4"	G 1"1/4	20	6,5
TLCHN 25-12L	180	90	1"	G 1"1/2	25	6,5

tlchn-2p50-fr_a_td

Lien vers la fiche du produit