**Démarreur Direct avec Disjoncteur Moteur 0.37 / 0.55 kW 400 Vac**

-Démarreur Direct sans Interrupteur Général -Commande et la protection du moteur et de la ligne - Disjoncteur Magnéto-Thermique Moteur 0.37 / 0.55 kW 400 Vac




**Référence :** DMDDC0.37/0.55

**Prix :** 375.30€ HT

**Critères associés :**
*Environnement* : Industrie (Triphasée)
*Type de produit* : Accessoires, Moteurs, Pompes

**Démarreur Direct avec Disjoncteur**

# COMMANDE DE PUISSANCE ET PROTECTION MOTEUR

## Démarreurs directs

## Démarreur direct sans interrupteur général

***Pour la commande et la protection magnéto-thermique du moteur et de la ligne***

Sécurité
Interrupteur général/sectionneur : de type sécurité avec possibilité de cadenassage pour intervention & maintenance, selon version.

Commande
- marche par bouton poussoir
- arrêt par bouton poussoir
- tension de commande : 400VAC.


Pose
Livré avec un jeu de 4 pattes de fixations murales.

### CARACTÉRISTIQUES

Boîtier IP55 / IK 07.
Contacteur type BF/AC3.
Disjoncteur-moteur.
- magnétique Imag = 12 x In
- sensible absence de phases
- auto-protégés jusqu'au calibre 2,2KW (100kA)

Dimensions LxHxP (mm) : 180x254x111.






| Réf. | Puissance mot. (kW) | Code article |
|---|---|---|
| DMDDC0,37/0,55 | 0,37 - 0,55 | 47416620 |
| DMDDC0,75 | 0,75 | 47416621 |
| DMDDC1,1/1,5 | 1,1 - 1,5 | 47416622 |
| DMDDC2,2 | 2,2 | 47416623 |
| DMDDC3/4 | 3 - 4 | 47416624 |
| DMDDC5,5 | 5,5 | 47416625 |
| DMDDC7,5/9 | 7,5 - 9 | 47416626 |
| DMDDC11 | 11 | 47416635 |

## Démarreur direct avec interrupteur général

***Pour la commande et la protection magnéto-thermique du moteur et de la ligne***

Sécurité
Interrupteur général/sectionneur : de type sécurité avec possibilité de cadenassage pour intervention & maintenance, selon version.

Commande
- marche par bouton poussoir
- arrêt par bouton poussoir
- tension de commande : 400VAC


Pose
Livré avec un jeu de 4 pattes de fixations murales.

### CARACTÉRISTIQUES

Boîtier IP55 / IK 07.
Contacteur type BF/AC3.
Disjoncteur-moteur.
- magnétique Imag = 12 x In
- sensible absence de phases
- auto-protégés jusqu'au calibre 2,2KW (100kA)

Dimensions LxHxP (mm) : 180x254x111






| Réf. | Puissance mot. (kW) | Code article |
|---|---|---|
| DMDIGDC0,37/0,55 | 0,37 - 0,55 | 47416627 |
| DMDIGDC0,75 | 0,75 | 47416628 |
| DMDIGDC1,1/1,5 | 1,1 - 1,5 | 47416629 |
| DMDIGDC2,2 | 2,2 | 47416630 |
| DMDIGDC3/4 | 3 - 4 | 47416631 |
| DMDIGDC5,5 | 5,5 | 47416632 |
| DMDIGDC7,5/9 | 7,5 - 9 | 47416633 |
| DMDIGDC11 | 11 | 47416634 |

Lien vers la fiche du produit