Démarreur Direct avec Disjoncteur Moteur 5.5 kW 400 Vac

-Démarreur Direct sans Interrupteur Général -Commande et la protection du moteur et de la ligne - Disjoncteur Magnéto-Thermique Moteur 5.5KW 400Vac



Référence : DMDDC5.5KW

Prix : 386.10€ HT

Critères associés :
Environnement : Industrie (Triphasée)
Type de produit : Accessoires, Moteurs, Pompes

Démarreur Direct avec Disjoncteur

COMMANDE DE PUISSANCE ET PROTECTION MOTEUR

Démarreurs directs

Démarreur direct sans interrupteur général

Pour la commande et la protection magnéto-thermique du moteur et de la ligne

Sécurité
Interrupteur général/sectionneur : de type sécurité avec possibilité de cadenassage pour intervention & maintenance, selon version.

Commande
- marche par bouton poussoir
- arrêt par bouton poussoir
- tension de commande : 400VAC.


Pose
Livré avec un jeu de 4 pattes de fixations murales.

CARACTÉRISTIQUES

Boîtier IP55 / IK 07.
Contacteur type BF/AC3.
Disjoncteur-moteur.
- magnétique Imag = 12 x In
- sensible absence de phases
- auto-protégés jusqu'au calibre 2,2KW (100kA)

Dimensions LxHxP (mm) : 180x254x111.





Réf.	Puissance mot. (kW)	Code article
DMDDC0,37/0,55	0,37 - 0,55	47416620
DMDDC0,75	0,75	47416621
DMDDC1,1/1,5	1,1 - 1,5	47416622
DMDDC2,2	2,2	47416623
DMDDC3/4	3 - 4	47416624
DMDDC5,5	5,5	47416625
DMDDC7,5/9	7,5 - 9	47416626
DMDDC11	11	47416635

Démarreur direct avec interrupteur général

Pour la commande et la protection magnéto-thermique du moteur et de la ligne

Sécurité
Interrupteur général/sectionneur : de type sécurité avec possibilité de cadenassage pour intervention & maintenance, selon version.

Commande
- marche par bouton poussoir
- arrêt par bouton poussoir
- tension de commande : 400VAC


Pose
Livré avec un jeu de 4 pattes de fixations murales.

CARACTÉRISTIQUES

Boîtier IP55 / IK 07.
Contacteur type BF/AC3.
Disjoncteur-moteur.
- magnétique Imag = 12 x In
- sensible absence de phases
- auto-protégés jusqu'au calibre 2,2KW (100kA)

Dimensions LxHxP (mm) : 180x254x111





Réf.	Puissance mot. (kW)	Code article
DMDIGDC0,37/0,55	0,37 - 0,55	47416627
DMDIGDC0,75	0,75	47416628
DMDIGDC1,1/1,5	1,1 - 1,5	47416629
DMDIGDC2,2	2,2	47416630
DMDIGDC3/4	3 - 4	47416631
DMDIGDC5,5	5,5	47416632
DMDIGDC7,5/9	7,5 - 9	47416633
DMDIGDC11	11	47416634

Lien vers la fiche du produit