Démarreur direct avec Relais Thermique pour Moteur 2.2kw / 3.0kw 400Vac

-Démarreur de puissance et protection pour moteur 2.2kw / 3.0KW -Commande : -Marche par Bouton Poussoir -Arrêt / réarmement par bouton poussoir -Tension de commande : 400 Vac



Référence : M1P00912400 A8

Prix : 151.74€ HT

Critères associés :
Environnement : Industrie (Triphasée)
Type de produit : Accessoires, Moteurs


Démarreur Direct

COMMANDE DE PUISSANCE ET PROTECTION MOTEUR

Démarreurs directs

Démarreur moteur marche / arrêt





Pour la commande et la protection thermique des moteurs

Commande
- marche par bouton poussoir
- arrêt / réarmement par bouton poussoir
- tension de commande : 400VAC

CARACTÉRISTIQUES

Boîtier IK 07.
Contacteur type BF / AC3.
Relais thermique :
- réglage de 0,6 à 1 x In
- compensé en température de -20 à 55°C
- classe de déclenchement 10A
- sensible à l'absence de phase
- réarmement manuel.

Réf.	Puissance mot. (kW)	LxHxP (mm)	Code article
M1P00912400 A4	0,25	88x202x155	47416408
M1P00912400 A5	0,37	88x202x155	47416409
M1P00912400 A6	0,55 - 0,75	88x202x155	47416410
M1P00912400 A7	1,5	88x202x155	47416411
M1P00912400 A8	2,2 - 3	88x202x155	47416412
M1P00912400 A9	4	88x202x155	47416413
M1P00912400 B0	5,5	88x202x155	47416414
M1P01812400 B1	7,5	88x202x155	47416415
M2P02512400 B2	11	110x234x169	47416416
M2P03212400 B4	15	110x234x169	47416418
M25P03812400 B5	18,5	175x210x165	47416468
M3P05012400 B6	18,5 - 22	220x280x187	47416471
M3P06512400 B7	30	220x280x187	47416151
M3P08012400 B8	37	220x280x187	47416152
M3P09512400 B9	45	220x280x187	47416472

Lien vers la fiche du produit