Modules de Gestion des Eaux de pluie MGEP+ Monophasé

Distribution, à partir d’un réservoir de collecte, des eaux de pluie dans l’habitation individuelle ou petit habitat collectif.



Marque : LOWARA
Référence : 5860810PP

Prix : 2,247.00€ HT

Critères associés :
Type de fluide : Eau claire
Environnement : Habitat (Monophasée)
Type de produit : Pompes
Type de technologie : Récupération eaux de pluie

MGEP+ Monophasé

MGEP Monophasé

Modules de gestion des eaux de pluie pour la distribution, à partir d'un réservoir de collecte, des eaux de pluie dans l'habitation induviduelle ou petit habitat collectif pour les WC, machine à laver, lavage des sols,

l'arrosage, lavage des voitures et des zones externes.

MGEP et MGEP+ Lowara

Modules de gestion des eaux de pluie

Applications

Distribution, à partir d'un réservoir de collecte, des eaux de pluie dans l'habitation individuelle ou petit habitat collectif pour :

- Les WC
- La machine à laver
- Le lavage des sols
- L'arrosage
- Le lavage des voitures et des zones externes.

Attention : L'installation doit être compatible avec la législation en vigueur pour l'utilisation de l'eau de pluie à l'intérieur des bâtiments.


Plages d'utilisation

- Eau claire sans particule abrasive
- Température maxi du liquide pompé : 50 °C
- Hauteur d'aspiration maxi 7 m (y compris pertes de charge dans la tuyauterie d'aspiration).


Caractéristiques / Construction

Ensemble monté et préréglé prêt à l'emploi composé de :

- 1 réservoir de disconnection pour alimentation en eau de ville lorsque la cuve d'eau de pluie est vide
- 1 électrovanne pour le basculement eau de ville / eau de pluie
- 1 pompe auto-amorçante en acier inoxydable, monocellulaire (MGEP), multicellulaire (MGEP+)
- 1 module électronique de commande et de gestion (MGEP+)
- 1 GENYO (MGEP) ou 1 pressostat (MGEP+) pour démarrer la pompe lors de la demande en eau
- 1 régulateur de niveau à installer dans la cuve
- 1 capot de protection et d'insonorisation (MGEP+)
- 1 câble d'alimentation électrique avec prise électrique 230V normalisée
- 1 support pour fixation murale.



MGEP



MGEP+


Type Module	Dimensions mm			DNA		DNM
	L	P	H	eau de pluie	eau de ville	
MGEP	540	250	740	1"1/4	1"	1"1/4
MGEP+	360	320	460	1"1/4	3/4"	1"

Xylem Water Solutions France peut procéder sans préavis à des modifications sur ces produits - Document non contractuel - Catalogue Habitat 168 - 01 / 14



Avantages produit


- Ensemble compact prêt à l'emploi
- Installation simple
- Conformité à la norme EN 1717 (disconnection du réseau d'eau de ville)
- Basculement automatique sur le réseau d'eau de ville lorsque la cuve d'eau de pluie est vide
- Capot de protection en polystyrène sur MGEP+
- Diminution de la facture d'eau




Références et prix

Type		Référence	Délais	P. kW	T	I A	Cond. µF	Poids kg
MGEP		58 76 110		0,75	MONO 230 V	5	20	24
MGEP+		58 60 810		0,55	MONO 230 V	4	15	22

Accessoires



Set de raccordement MGEP



Set duplex MGEP

Accessoires spécifiques		Référence	Délais	Description
Détecteur de niveau MGEP +		58 97 830		Détecteur de niveau l = 20 m
Détecteur de niveau MGEP +		59 19 000		Détecteur de niveau l = 30 m
Détecteur de niveau MGEP +		59 19 010		Détecteur de niveau l = 40 m
Détecteur de niveau MGEP		59 222 20		Détecteur de niveau l = 20 m
Set de raccordement		59 020 30		Tresses inox, vannes d'arrêt, conduite PE flexible
Set Duplex		59 020 40		Crépine d'aspiration 3m avec flotteur, une conduite d'aspiration en PE HD 1", les raccords rapides 1" en laiton, le passe-paroi PVC et les panneaux d'avertissement

Produits tenus en stock, livraison sous 48 heures.
Livraison possible en une semaine sur demande.
Délai de livraison standard usine (nous consulter).

[Lien vers la fiche du produit]