Pompe de transfert PM70 LOWARA

Pompe Périphérique de Transfert à incorporer dans des ensembles tels que des machines à laver , des surpresseurs [...] P : 0.75kW Mono 230V



Marque : LOWARA
Référence : 107490120

Prix : 511.92€ HT

Critères associés :
Type de fluide : Eau claire
Environnement : Habitat (Monophasée)
Type de produit : Pompes
Type de technologie : Arrosage - Adduction

PM70 Monophasé

PM70 Monophasé

Pompe Périphérique de Transfert à incorporer dans des ensembles tels que des machines à laver , des surpresseurs , alimentation de chaudières , de circuit de refroidissement et de réfrigération.

Avantages produit :

Très fiable, économiques et simple d'utilisation. Possibilité de transferer un liquide avec un peu de gaz. Faible incidence de la variation de pression sur le débit.

P Lowara

Pompes périphériques de transfert



Applications

- Incorporation dans des ensembles tels que des machines à laver ou des surpresseurs
- Alimentation de chaudières, de circuits de refroidissement et de réfrigération
- Surpression et irrigation.

Caractéristiques / Construction

- Moteur (IE2 pour versions triphasées ≥ 0,75 kW)
  - Protection IP 44 pour P(M) 16 et P(M) 21
  - Protection IP 55 pour les autres pompes
  - Isolation Classe F
  - 2 pôles, monophasé 230 V ou triphasé 400 V - 50Hz
  - Protection thermique et condensateur incorporés en monophasé 230 V
- Corps de pompe, lanterne en fonte et roue en laiton.


Plages d'utilisation

- Débit : jusqu'à 3,72 m³/h
- Hauteur manométrique : jusqu'à 82 m
- Hauteur maximale d'aspiration 7 mètres
- Température maximale du liquide pompé : de -10 à 80 °C.


Avantages produit


- Très fiables, économiques et simples d'utilisation
- Possibilité de transférer un liquide avec un peu de gaz
- Faible incidence de la variation de pression sur le débit.

P(M)16- P(M)21



P(M)30 à P(M)70





Références et prix

Type		Référence	Délais	Alim.	Orifices ø asp	Orifices ø ref	P kW	Dimensions (mm) A	F	H	H1	L	L1	M	M1	N1	W	Poids kg
PM16/A		**101 130 190**		mono 230 V	1"	1"	0,30	50	280	153	73	108	18,5	90	116	139	73	8,5
PM21/A		**101 130 115**		mono 230V	1"	1"	0,37	50	280	153	73	108	18,5	90	116	139	73	9,5
PM30/A		**107 490 530**		mono 230V	1"	1"	0,50	55	311	161	71	78	20	90	113	135	70,5	9,7
PM40/A		**107 490 540**		mono 230V	1"	1"	0,60	55	311	161	71	78	20	90	113	135	71	10,2
PM60		**107 490 100**		mono 230V	1"	1"	1,10	58	354	180	80	81	20	100	124	153	83	15,5
PM70		**107 490 120**		mono 230V	3/4"	3/4"	0,75	58	314	171	71	78	18	90	113	135	70	11,5
P16/A		**101 130 010**		tri 400 V	1"	1"	0,30	50	280	153	73	108	18,5	90	116	139	73	8,5
P21/A		**101 130 030**		tri 400 V	1"	1"	0,37	50	280	153	73	108	18,5	90	116	139	73	9,5
P30/A		**107 490 580**		tri 400 V	1"	1"	0,50	55	311	161	71	78	20	90	113	135	70,5	9,7
P40/A		**104 450 030**		tri 400 V	1"	1"	0,60	55	311	161	71	78	20	90	113	135	71	10,2
P60		**104 450 040**		tri 400 V	1"	1"	1,10	58	354	180	80	81	20	100	124	153	83	14,2
P70		**104 450 050**		tri 400 V	3/4"	3/4"	0,75	58	314	171	71	78	18	90	113	135	70	11,5

Xylem Water Solutions France peut procéder sans préavis à des modifications sur ces produits - Document non contractuel - Catalogue Habitat 168 - 01 / 14

Lien vers la fiche du produit