**Pompe d'intervention FLYGT Ready 4 "Avec Régulateur de Niveau"**

Pompe submersible d'intervention pour l'assèchement de fouilles, intervention d'épuisement suite aux inondations. Débit : 1 à 15 m³/h Pression : 1 à 0.1 bar Puissance : 0.4kW 230V




**Marque :** FLYGT
**Référence :** 20042120009

**Prix :** 859.68€ HT

**Critères associés :**
*Type de fluide* : Eaux usées
*Environnement* : Habitat (Monophasée)
*Type de produit* : Pompes
*Type de technologie* : Epuissement

**Ready 4 avec régulateur de niveau**

# Ready 4 avec régulateur de niveau

**Pompe submersible d'intervention** pour l'assèchement de fouilles, intervention d'épuisement suite aux inondations.

## Avantages produit :

Fiable Les pompes sont faciles à transporter du fait de leur légèreté et de la forme ergonomique de leur poignée Rapidement opérationnelles Une maintenance simple grâce à nos kits de pièces de rechange, fournie avec une notice de montage simplifiée

Sepi
Les fluides maitrisés



# Ready 4 - 8- 8S Flygt

## Pompes submersibles d'intervention

### Applications

- READY 4 et 8
  - Assèchement de fouilles
  - Intervention d'épuisement suites aux inondations
  - Et toutes autres applications similaires
- READY 8S
  - La READY 8S est spécialement conçue pour les eaux chargées ou contenant du sable, des graviers, et divers débris.

### Caractéristiques / Construction

- Les pompes sont en matériaux composites et aluminium
- Les éléments de la partie hydraulique sont en polyuréthane, un matériau offrant une résistance élevée à l'usure.
- La crépine est en caoutchouc pour absorber les chocs et résister aux mauvais traitements
- La possibilité de choisir entre une sortie verticale ou horizontale réduit les risques de bouchage du flexible de refoulement
- L'hydraulique de la READY 8S est de type VORTEX afin de lui permettre d'accepter des effluents chargés de solides pouvant atteindre jusqu'à 38 mm.

### Plages d'utilisation

- Température maximale du liquide pompé : 35 °C
- Section de passage maximale : 18 x 7,5 mm(READY 4 et 8) et 38 mm (READY 8S)
- Immersion maximale : 5 m
- pH du liquide pompé : 5 à 8
- Les READY 4 et 8 sont capables de prendre en charge des liquides abrasifs contenant des particules solides de granulométrie jusqu'à 5 mm et 38 mmpour la READY 8S.

### Avantages produit


- Fiables
- Les pompes sont faciles à transporter du fait de leur légèreté et de la forme ergonomique de leur poignée
- Rapidement opérationnelles
- Une maintenance simple grâce à nos kits de pièces de rechange, fournis avec une notice de montage simplifiée.

### Accessoires

- Jupe d'aspiration basse. Une jupe d'aspiration spéciale en caoutchouc permet de pomper jusqu'à quelques
- millimètres (READY 4 et 8 uniquement)
- Raccords de refoulement cannelés ou filetés.
- Kit de refoulement comprenant : 1 manchette semi-rigide avec 1/2 raccord symétrique serti, une rallonge de 20 m de tuyau PVC 6 bar avec 1/2 raccord symétrique et une clé tricoise.
- Pompe équipée avec 10 m de câble

### option

- Régulateur de niveau. Le régulateur met en marche ou arrête automatiquement la pompe en fonction du niveau de l'eau.





Refoulement vertical — Refoulement horizontal



Aspiration READY 8S



Régulateur de niveau



Kit de refoulement



Jupe d'aspiration basse



Kits pièces de rechanges





Lien vers la fiche du produit