POMPE MULTICELLULAIRE VERTICALE SALMSON MULTI-V 205 FSE T/2 Triphasé

Pompe Multicellulaire "In-Line" Bride Ronde DN25 INOX 304 SALMSON . Puissance :0.75kw 230/400v
Débit : 1 m3/h à 5.2 bars et 5 m3/h à 1.8 bars

Marque : SALMSON
Référence : 4007286

Critères associés :
Type de fluide : Eau claire
Environnement : Collectivité, Industrie (Triphasée)
Type de produit : Pompes
Type de technologie : Surpression

MULTI-V205T SALMSON

MULTI-V

POMPES VERTICALES MULTICELLULAIRES "INOX"

PLAGES D'UTILISATION

Débits jusqu'à :	140 m³/h
Hauteurs mano. jusqu'à :	240 m
Pression max refoulement :	16 & 25 bar
Pression max à l'aspiration :	10 bar
Plage de température :	– 15° à + 120°**C
Température ambiante maxi :	+ 40°C
DN orifices :	25 à 100
MEI* de référence :	≥ 0,10

*Minimum Efficiency Index

** selon garniture mécanique



APPLICATIONS

Pompage de liquides clairs non chargés dans les secteurs de l'habitat, agricole et industriel :

- Adduction - Surpression
- Arrosage - Irrigation
- Lavage haute pression
- Protection incendie
- Chauffage - Climatisation
- Traitement de l'eau (déminéralisation, filtration)

Et en incorporation dans tous les systèmes modulaires.

Fluides pompés

- **Gamme standard** : liquides clairs non agressifs (eau potable, eau glycolée...)
- **Gamme 316L :** liquides agressifs (eau de mer, eau déminéralisée, eau chlorée...)

Certifié ACS

• MULTI-V 1800 PN 25
Ensemble hydraulique tout inox 316L

• MULTI-V 8000 / 100.00
PN 16 et PN 25

Equivalence LOWARA e-SV dispo sur stock LOUVIERS (Eure 27)

Livraison par nos soins le jour méme ou le lendemain suivant vos impératifs !

Montage en lieu et place sans aucune modification de Tuyauterie !

MULTI-V

CONCEPTION

• Partie hydraulique

- Centrifuge.
- Multicellulaire, de 2 à 24 étages.
- Axe vertical, orifices asp.-ref. IN-LINE en partie basse.
- Corps à brides en PN 16 et en PN 25.
- Palier inférieur de guidage au-dessus du 2e étage pour les versions 1 à 60m³/h (sauf pour les modèles à 2 et 3 étages au-dessus du 1er étage).
- Etanchéité au passage de l'arbre par garniture mécanique normalisée.
- Ensemble hydraulique et corps assemblés par tirants.

• Moteurs

- Standard ventilé.
- A bride et bout d'arbre conforme à la norme IEC.
- Liaison à la pompe par accouplement avec protecteurs de sécurité.

Vitesse de rotation : 2900 tr/mn
Bobinage 4kW TRI : 230-400 V : T
au-delà TRI : 400 V : T4
Fréquence : 50 Hz (option 60 Hz)
Classe d'isolation : 155 (F)
Indice de protection : IP 55

Légende : Moteur 2 pôles Ⓜ

CONSTRUCTION DE BASE

Pièces principales	Matériau	
liquides	non agressifs	agressifs
modèles	tous	sauf 80/100
Corps asp. - ref.	Fonte EN GJL 250	Inox 316L
Lanterne support moteur	Fonte EN GJL 250	
Roues	Inox 304	Inox 316L
Cellules (corps d'étage)	Inox 304	Inox 316L
Tube chemise extérieure	Inox 304	Inox 316L
Arbre pompe	Inox 304*	Inox 316L
Palier intermédiaire	Carbure de Tungstène	
Garniture mécanique	Carbure Si/Carbone	
Joints toriques	EPDM (120°)	Viton (90°)
Bouchons	Inox 316L	Inox 316L

NOTA: Inox 316 L (X2Cr Ni Mo 17.12.2) matériaux recommandés offrant une très grande résistance à la corrosion. Liquides véhiculés propres, clairs, sans fibres et peu chargés en sable/silice (concentration max 40g/m³).
*** Inox AISI 304** Les modèles MULTI-V 80/100/36C/60C sont équipés d'un arbre de pompe en Inox AISI 431.

CONSTRUCTION DES MULTI-V



NOTA: Les pompes **MULTI-V 80** et **100** sont équipées d'une garniture mécanique à cartouche et éventuellement d'un SPACER.
*Conformité à la directive ERP : non disponible à partir de janvier 2015

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET DIMENSIONNELLES MULTI-V 200 - 2 PÔLES

• PN 16 - DN G1



• PN 25 - DN 25



• PN 25 - RACCORD «VICTAULIC" 1"1/4
sur demande



REFERENCE COMMANDE	MOTEUR										POMPE								MASSE (kg)			
		Rendement selon charge (%)			Facteur puissance	vitesse	Fixation moteur	In (A)					PN 16 G1		PN 25 DN 25		PN 25 Victaulic		PN 16 Avec emballage		PN 25 Avec emballage	
	P2																					
	kW	4/4	3/4	2/4	cos ϕ	Tr/min		1 x 230 V	3 x 400 V	3 x 230 V	ØM mm	X mm	H mm	h mm	H mm	h mm	H mm	h2 mm	Moteur Sans	Moteur Avec	Moteur Sans	Moteur Avec
MULTI-V 202-M/2	0,37	-	-	-	0,78	2860	14/FT85	2,65	0,93	1,6	150	123	511	297	536	322	–	–	15	23,5	15,3	24,8
MULTI-V 202-T/2	0,37	-	-	-	0,78	2860	14/FT85	2,65	0,93	1,6	150	123	517	297	542	322	516,5	296,5	15	23	15,3	24,3
MULTI-V 203-M/2	0,55	-	-	-	0,76	2860	14/FT85	3,55	1,3	2,25	150	123	511	297	536	322	–	–	15,2	23,5	16,3	24,8
MULTI-V 203-T/2	0,55	-	-	-	0,76	2860	14/FT85	3,55	1,3	2,25	150	123	517	297	542	322	516,5	296,5	15,2	23	16,3	24,3
MULTI-V 204-M/2	0,75	79	78	76	0,82	2850	19/FT100	2,9	1,68	2,9	170	143	571	331	596	356	–	–	15,5	26	17	27,3
MULTI-V 204-T/2	0,75	79	78	76	0,82	2850	19/FT100	2,9	1,62	2,77	170	143	571	331	596	356	570,5	330,5	15,5	25,5	17	26,8
MULTI-V 205-M/2	0,75	79	78	76	0,82	2850	19/FT100	4,85	1,68	2,9	170	143	595	355	620	380	–	–	15,5	26	17,5	27,3
MULTI-V 205-T/2	0,75	79	78	76	0,82	2850	19/FT100	4,85	1,62	2,77	170	143	595	355	620	380	594,5	354,5	15,5	25,5	17,5	26,8
MULTI-V 206-M/2	1,1	80,5	80,5	78	0,82	2850	19/FT100	6,65	2,4	4,2	170	143	619	379	644	404	–	–	17	28,5	18,3	29,8
MULTI-V 206-T/2	1,1	80,5	80,5	78	0,82	2850	19/FT100	6,65	2,4	4,2	170	143	619	379	644	404	618,5	378,5	17	28	18,3	29,3
MULTI-V 207-M/2	1,1	80,5	80,5	78	0,82	2850	19/FT100	6,65	2,4	4,2	170	143	643	403	668	428	–	–	17	28,5	19,5	29,8
MULTI-V 207-T/2	1,1	80,5	80,5	78	0,82	2850	19/FT100	6,65	2,4	4,2	170	143	643	403	668	428	642,5	402,5	17	28	19,5	29,3
MULTI-V 208-M/2	1,5	82	82	80	0,77	2900	24/FT115	9,1	3,2	5,6	190	148	689	437	714	462	–	–	21,5	36	24,6	37,1
MULTI-V 208-T/2	1,5	82	82	80	0,77	2900	24/FT115	9,1	3,2	5,6	190	148	717	437	742	462	716,5	436,5	21,5	35,5	24,6	36,6
MULTI-V 210-M/2	1,5	82	82	80	0,77	2900	24/FT115	9,1	3,2	5,6	190	148	737	485	762	510	–	–	22,5	37	25,8	38,3
MULTI-V 210-T/2	1,5	82	82	80	0,77	2900	24/FT115	9,1	3,2	5,6	190	148	765	485	790	510	764,5	484,5	22,5	36,5	25,8	37,8
MULTI-V 212-T/2	2,2	84	84	82	0,89	2900	24/FT115	–	4,4	7,6	190	148	813	533	838	558	812,5	532,5	23	38	26,3	39,3
MULTI-V 214-T/2	2,2	84	84	82	0,89	2900	24/FT115	–	4,4	7,6	190	148	–	–	886	606	860,5	580,5	–	–	27	43
MULTI-V 217-T/2	3	84,6	85	82,5	0,88	2920	28/FT130	–	5,8	10,1	213	158	–	–	1008	688	983	662,5	–	–	28	49
MULTI-V 220-T/2	4	85,7	85,3	83	0,88	2905	28/FT130	–	7,7	13,3	213	158	–	–	1136	760	1111	734,5	–	–	32	61

PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 2900 TR/MN - 2 POLES



Lien vers la fiche du produit