Poste de relevage FLYGT PRCE 1400 - SXVM 3

Poste de relevage et de contrôle d'épandage pour le relevage des eaux usées non chargées en provenance d'habitat individuel[...] P : 0.55kW Monophasé 230V Cuve de 275 Litres



Marque : FLYGT
Référence : 5923380

Prix : 980.64€ HT

Critères associés :
Type de fluide : Eaux usées
Environnement : Habitat (Monophasée)
Type de produit : Pompes
Type de technologie : Relevage

PRCE 1400

PRCE 1400

Poste de relevage et de contrôle d'épandage pour le relevage des eaux usées non chargées en provenance d'habitat individuel, avant et après sortie de filière de traitement mais aussi pour l'injection et relevage des

effluents septiques ou traités en provenance d'un habitat individuel ou d'habitats individuels groupés.

Avantages produit :

3 hauteurs pour s'adapter parfaitement aux besoins Poste pré-équipé et arrivée pré-percée en standard, pour une grande facilité d'installation 3 méplats de perçage d'arrivée pour s'adapter à l'installation Verrouillage du couvercle pour une sécurité total

Eaux usées

PRCE Flygt

Postes de relevage et de contrôle d'épandage



Applications

- Relevage des eaux usées non chargées en provenance d'habitat individuel, avant et après sortie de filière de traitement
- Injection et relevage des effluents septiques ou traités en provenance d'un habitat individuel ou d'habitats individuels groupés.


Caractéristiques / Construction

- Cuve de 215, 275 et 395 litres en Polyéthylène
- couvercle à visser avec joint et verouillage par vis
- Tuyauterie de refoulement en PVC Ø 1"1/4 avec clapet, vanne et manchon de dilatation
- 1 arrivée avec joint et bouchon Ø100, 1 passage de câbles Ø 50 en PVC et 1 orifice pour évent Ø 50 à percer
- 1 pompe SXVM3 avec arbre renforcé (roue vortex) mono 230V avec régulateur de niveau intégré et 10 m de câble
- 1 filin de levage de la pompe en nylon

Installer le poste suivant préconisation DTU 64-1

Avantages produit


- 3 hauteurs pour s'adapter parfaitement aux besoins
- Polyvalence des postes : un produit unique pour à la fois l'injection (PRCE 1100 et 1400) et le rejet (PRCE 2000)
- Poste pré-équipé et arrivée pré-percée en standard, pour une grande facilité d'installation
- 3 méplats de perçage d'arrivée pour s'adapter à l'installation
- Verrouillage du couvercle pour une sécurité totale



PRCE 2000
Hauteur 2000 mm
Rejet 1600 mm

PRCE 1400
Hauteur 1400 mm
Rejet 1000 mm

PRCE 1100
Hauteur 1100 mm
Rejet 820 mm



* hauteur de pré-perçage

Accessoires



1 - Coffret d'alarme



2 - Kit de perçage

Références et prix

Type		Référence	Délais
PRCE 1100 avec pompe SXVM 3 - 0,55 kW Mono 230 V		58 60 140	
PRCE 1400 avec pompe SXVM 3 - 0,55 kW Mono 230 V		58 60 130	
PRCE 2000 avec pompe SXVM 3 - 0,55 kW Mono 230 V		58 60 120	

Accessoires spécifiques		Référence	Délais
1 - Coffret d'alarme sonore à piles ATU 001		400 501 5370	
Transformateur secteur 12 V et 10 W pour ATU001		400 500 9560	
Régulateur d'alarme et 10 m de câble		52 98 520	
2 - Kit de perçage Ø100 mm		58 58 910	

Xylem Water Solutions France peut procéder sans préavis à des modifications sur ces produits - Document non contractuel - Catalogue Habitat 168 - 01 / 14

[Lien vers la fiche du produit]