Raccords à compression pour tuyaux PEHD Té 45° Ø63 Ext / Ø 53.6 Int

Raccord à compression PN16 Raccordement Té 45° PE Ø63 Matière : polypropylene



Référence : YRC Ø63

Prix : 32.03€ HT


Critères associés :
Type de fluide : Eau claire, Eaux usées
Environnement : Habitat (Monophasée)
Type de produit : Pompes
Type de technologie : Arrosage - Adduction, Récupération eaux de pluie, Relevage

Raccord a Compression

PLASSON FRANCE FICHE TECHNIQUE

Té à 45° - 7640





Domaines d'application

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression de DN inférieurs ou égaux à 160mm, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

Description

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité
Ecrou : Polypropylène, copolymère haute qualité
Bague de crampage standard : acétal (POM)
Joint torique standard : NBR

Références nominatives

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN3258, AS 1722Part 1 - 1975

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

Tableau des dimensions

Référence	d	A	H	I	E	Poids (kg)	PN à 20°C
764063	63	207	374	110	113	1.39	8

SEPI+ Boutique & e-Commerce BOUTIQUE

Lien vers la fiche du produit