**Station de relevage eaux usées FLYGT Micro 6+6 PA DXVM 50-11**

Station de relevage, 2 pompes pour eaux usées et sanitaires à poser sont des modules autonormes de relevage prévus pour relever toutes les eaux usées de pavillons. Ils relèvent vers les [...]



**Marque :** FLYGT
**Référence :** 5922290

**Prix :** 4,822.20€ HT

**Critères associés :**
*Type de fluide* : Eaux usées
*Environnement* : Habitat (Monophasée)
*Type de produit* : Pompes
*Type de technologie* : Relevage

**Micro 6+6 PA DXVM 50-11 - 1.10kW - 230V**

# Micro 6+6 DXVM 50-11 - 1.10kW - 230V

**Station de relevage, 2 pompes pour eaux usées et sanitaires** à poser sont des modules autonormes de relevage prévus pour relever toutes les eaux usées de pavillons. Ils relèvent vers les égouts tous les effluents

domestiques sans traitement préalable (pose d'une séparateur à graisse en amout d'une micro-station, toutefois préconisée)

## Avantages produit :

Cuves fabriquées en matière recyclable et résistante aux agents corrosifs Fonctionnement autonome, entièrement automatique et avec entretien réduit Raccord pour une pompe à main de secours Accesoires intégrés pour un montage et une installation aisés et rapides Peuvent être posées à même le sol pour une installation simple Solutions compactes pour une intégration aisée en sous-sol Pied d'assise pour une extraction facile de la pompe en version PA.

# Micro 6+6 Flygt

## Stations de relevage, 2 pompes pour eaux usées et sanitaires

### Applications

- Les stations MICRO 6+6 à poser sont des modules autonomes de relevage prévus pour relever toutes les eaux usées de petits collectifs. Ils relèvent vers les égouts tous les effluents domestiques sans traitement préalable (pose d'un séparateur à graisse en amont d'une micro station, toutefois préconisée).



### Caractéristiques / Construction


- 2 pompes DX avec 2 régulateurs de niveau NF5
- 2 tuyauteries de refoulement (Ø 2") avec clapet A/R
- 4 orifices d'arrivée DN110
- 1 adaptateur 100/110 pour l'arrivée
- 2 raccordements DN50 pour la ventilation
- 1 passage de câble DN65 et presses étoupes pour passage du câble de la pompe et des régulateurs
- 1 raccordement DN50 pour pompe de secours à main
- 1 jeu de 3 joints DN110, DN65 et DN50
- 2 dispositifs pieds d'assise et barres de guidage
- 1 coffret électrique CPEM-XL
- 1 cuve d'une capacité de 550 litres avec 2 couvercles à visser.


Micro 6+6 conforme à la norme NF EN 12050-1.

### Avantages produit

- Cuves fabriquées en matière recyclable et résistante aux agents corrosifs
- Fonctionnement autonome, entièrement automatique et avec entretien réduit
- Raccord pour une pompe à main de secours
- Accessoires intégrés pour un montage et une installation aisés et rapides
- Peuvent être posées à même le sol pour une installation simple
- Solutions compactes pour une intégration aisée en sous-sol
- Pied d'assise pour une extraction facile de la pompe
- Station 2 pompes permettant un secours automatique en cas de défaillance de l'une des pompes.

**MICRO 6+6 PA**







Xylem Water Solutions France peut procéder sans préavis à des modifications sur ces produits - Document non contractuel - Catalogue Habitat 168 - 01 / 14



DELINOX DXV 50






## Références et prix

| Type | Pompe | | Référence | Délais |
|---|---|---|---|---|
| MICRO 6+6 PA | DXVM 50-7 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 230 V | | 59 01 950 | |
| MICRO 6+6 PA | DXVM 50-11 - Roue Vortex - 1,1 kW - Mono 230 V | | 59 22 290 | |

## Accessoires



**1** - coffret d'alarme sonore

| Accessoires spécifiques | | Référence | Délais |
|---|---|---|---|
| **1** - Coffret d'alarme sonore à piles ATU 001 | | 400 501 5370 | |
| Transformateur secteur 12 V et 10 W pour ATU001 | | 400 500 9560 | |
| Régulateur d'alarme et 10 m de câble | | 52 98 520 | |
| Kit de fixation au sol pour MICRO 6+6 | | 109 392 790 | |
| Kit de vidange de secours avec pompe à main | | 109 392 740 | |

Produits tenus en stock, livraison sous 48 heures

Livraison possible en une semaine sur demande.

Délai de livraison standard usine (nous consulter).



[Lien vers la fiche du produit]