



### **CEAM-N 210/2 0.75 kW**

Pompe centrifugeuse avec orifices filetés en acier inoxydable avec joint NBR et hydraulique totalement en acier inoxydable AISI 316. Débit : 7.2 m<sup>3</sup>/h à 18 m<sup>3</sup>/h Pression : 1.7 bar à 1 bar



**Marque :** LOWARA

**Référence :** 107330054

**Prix :** 811.08€ HT

#### **Critères associés :**

*Type de fluide :* Eau claire

*Environnement :* Industrie (Triphasée)

*Type de produit :* Pompes

*Type de technologie :* Arrosage - Adduction

### **CEAM-V 210/2 Monophasé**

**CEAM-V 210/2 Monophasé** Gamme CEA-N avec joint NBR et hydraulique totalement en acier inoxydable AISI 316. Débit : 7.2 m<sup>3</sup>/h à 18 m<sup>3</sup>/h Pression : 1.7 bar à 1 bar

# Série CEA

Pompes centrifuges avec orifices filetés en acier inoxydable. Vaste gamme de pompes pour usage domestique et industriel. Modèles avec roue monocellulaire (CEA)

## Caractéristiques techniques

Débit : jusqu'à 31 m<sup>3</sup>/h.  
 Hauteur manométrique : jusqu'à 62 m  
 Alimentation : triphasée et monophasée  
 50 et 60 Hz  
 Puissance : de 0,37 kW à 3 kW  
 Pression maximale de service : 8 bar  
 Température du liquide pompé :  
 de -10°C à +85°C (CEA)  
 de -10°C à +110°C (CEA-V avec élastomères en FPM)  
 Isolation classe F  
 Protection : IP55

## Matériaux

Corps de pompe : acier inoxydable  
 Roue : acier inoxydable  
 Diffuseur : acier inoxydable  
 Disque porte-garniture : acier inoxydable  
 Lanterne : aluminium  
 Garniture mécanique : céramique/ carbone  
 Bouchons de remplissage et vidange : acier inoxydable

## Applications

Adduction d'eau

Collecte de l'eau de pluie

Machines pour le lavage industriel

Surpression

Industrie


Irrigation

Traitement de l'eau

Refroidissement et réfrigération

Piscine (versions "N")

Chauffage, ventilation et climatisation



[Lien vers la fiche du produit](#)