CEAM-V 210/5/P 1.85 kW

Pompe centrifugeuse avec orifices filetés en acier inoxydable avec joint en FPM pour températures jusqu'à 110°C. Débit : 7.2 m³/h à 18 m³/h Pression : 2.8 bars à 2.3 bars

Marque : LOWARA
Référence : 101800080XAA

Prix : 1,236.60€ HT

Critères associés :
Type de fluide : Eau claire
Environnement : Industrie (Triphasée)
Type de produit : Pompes
Type de technologie : Arrosage - Adduction

CEAM-V 210/5/P Monophasé

CEAM-V 210/5/P Monophasé

Gamme CEAM-V avec joint en FPM pour températures jusqu'à 110°C. Débit : 7.2 m³/h à 18 m³/h Pression : 2.8 bars à 2.3 bars

?

Lowara

Sépi-pompes.com

Série CEA

Pompes centrifuges avec orifices filetés en acier inoxydable. Vaste gamme de pompes pour usage domestique et industriel. Modèles avec roue monocellulaire. Disponibles sur demande en versions « V » avec élastomères en FPM pour températures jusqu'à 110°C et en versions « N » avec hydraulique totalement en acier inoxydable AISI 316.

Caractéristiques techniques

Débit : jusqu'à 31 m^3/h.
Hauteur manométrique : jusqu'à 62 m
Alimentation : triphasée et monophasée 50 et 60 Hz
Puissance : de 0,37 kW à 3 kW
Pression maximale de service : 8 bar
Température du liquide pompé :
de -10°C a +85°C
de -10°C à +110°C (CEA-V avec élastomères en FPM)
Isolation classe F
Protection : IP55

Matériaux

Corps de pompe : acier inoxydable
Roue : acier inoxydable
Diffuseur : acier inoxydable
Disque porte-garniture : acier inoxydable
Lanterne : aluminium
Garniture mécanique : céramique/carbone/NBR
Bouchons de remplissage et vidange : acier inoxydable
Élastomères : NBR

Applications

Adduction d'eau
Collecte de l'eau de pluie
Machines pour le lavage industriel
Surpression
Industrie
Irrigation
Traitement de l'eau
Refroidissement et réfrigération
Piscine (versions "N")
Chauffage, ventilation et climatisation

Avantages

Polyvalentes
Compactes monobloc
Construction tout inox 304L ou 316L
Moteur IE3 en standard de 0,75 à 1,5 kW

Lowara

Sépi-pompes.com

Lien vers la fiche du produit