**CEA-NV 370/1 1.1 kW**

Pompe centrifugeuse avec joint FPM pour températures jusqu'à 110°C et hydraulique totalement en acier inoxydable AISI 316. Débit : 10.8 m³/h à 26 m³/h Pression : 1.6 bar à 0.8 bar

**Marque :** LOWARA
**Référence :** 104480094XAA

**Prix :** 1,179.36€ HT

**Critères associés :**
*Type de fluide* : Eau claire
*Environnement* : Industrie (Triphasée)
*Type de produit* : Pompes
*Type de technologie* : Arrosage - Adduction

**CEA-NV 370/1 Triphasé**

# CEA-NV 370/1 Triphasé

Pompe monocellulaire inox pour liquides clairs pour l'alimentation en eau potable d'une maison, irrigation, surpression, transvasement de liquides propres. Gamme CEA-NV avec joint FPM pour températures jusqu'à 110°C et hydraulique totalement en acier inoxydable AISI 316. Débit : 10.8 m³/h à 26 m³/h Pression : 1.6 bar à 0.8 bar

?



Lowara

# Série CEA

Pompes centrifuges avec orifices filetés en acier inoxydable. Vaste gamme de pompes pour usage domestique et industriel. Modèles avec roue monocellulaire (CEA)

## Applications

Adduction d'eau

Collecte de l'eau de pluie

Machines pour le lavage industriel

Surpression

Industrie

Irrigation

Traitement de l'eau

Refroidissement et réfrigération

Piscine (versions "N")

Chauffage, ventilation et climatisation

## Caractéristiques techniques

Débit : jusqu'à 31 $m^3/h$.
Hauteur manométrique : jusqu'à 62 m
Alimentation : triphasée et monophasée 50 et 60 Hz
Puissance : de 0,37 kW à 3 kW
Pression maximale de service : 8 bar
Température du liquide pompé :
de -10°C a +85°C (CEA)
de -10°C à +110°C (CEA-V avec élastomères en FPM)
Isolation classe F
Protection : IP55

## Matériaux

Corps de pompe : acier inoxydable
Roue : acier inoxydable
Diffuseur : acier inoxydable
Disque porte-garniture : acier inoxydable
Lanterne : aluminium
Garniture mécanique : céramique/ carbone
Bouchons de remplissage et vidange : acier inoxydable

Lowara

Électropompes de surface

Lien vers la fiche du produit