Circulateur de chauffage ECOCIRC L15-8/130 Domestique LOWARA

Circulateur Ecocirc Débit: jusque 3,8m³ DN:15 G 1" Entraxe: 130 Hauteur manométrique: 8m Température du fluide: -10°C à +110°C Pression max: 10 bar Protection IP44



Marque : LOWARA
Référence : 60B0L1003

Prix : 289.97€ HT

Critères associés :
Type de fluide : Chauffage
Environnement : Collectivité, Habitat (Monophasée)
Type de produit : Circulateurs

Ecocirc L15-8/130 LOWARA

Sépi-pompes.com



ecocirc – un choix plus intelligent

CIRCULATEURS À HAUT RENDEMENT POUR LE CHAUFFAGE,
LA CLIMATISATION ET LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE RÉSIDENTIELLE

LOWARA

Sépi-pompes.com

“Donnez-nous la meilleure solution pour nos pompes de circulation”

**Mise en place plus rapide. Moins de retour sur chantier. Réduction des coûts.
Ce ne sont là que quelques facteurs clés qui, selon vous, distinguent les plombiers les plus performants. C’est la combinaison de plusieurs facteurs qui garantit la réussite.
Et, lorsque nous vous avons posé des questions sur les pompes de circulation pour les applications domestiques, la réponse a été unanime : “Donnez-nous une alternative judicieuse qui combine haute efficacité, simplicité et fiabilité dans un seul et même ensemble.”**

Nous vous avons écouté
Combiner tous ces avantages dans un seul circulateur n’a pas été facile. Mais ce challenge est la motivation idéale pour les ingénieurs de Lowara qui travaillent au développement d’ecocirc, notre nouvelle gamme de pompes de circulation à haut rendement pour les systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire. Disponibles en version standard (ecocirc) et avec plus de fonctionnalités (ecocirc+), ces nouveaux circulateurs révolutionnaires sont idéaux pour le chauffage, la climatisation, la production d’eau chaude sanitaire, le chauffage par le sol, le solaire thermique et les installations de chauffage avec robinets thermostatiques.

Plus intelligent pour vos clients, plus intelligent pour vous
Notre réflexion en matière de conception s’articulait autour de deux éléments clés. Tout d’abord, nous voulions offrir à votre client un produit plus intelligent, plus efficace et plus fiable qui pourrait réduire sa facture énergétique jusqu’à 80 % et, par conséquent, réduire ses émissions de CO^2. Ensuite, nous voulions vous fournir un circulateur “facile à installer” qui vous permettrait de finaliser le travail rapidement. Pas de tracas, pas de surprises, pas de rappels. Bref, un choix plus intelligent.

ecocirc




ecocirc +



Sépi-pompes.com


Plage de puissance hydraulique



Caractéristiques principales


	ecocirc	ecocirc+
Gamme		
No. du modèles	28	14
Hauteur maxi (m)	4 - 6 - 8	4 - 6 - 8
Lecture et réglage		
Bouton	X	X
Indication d'erreur	X	X
Écran d'affichage		X
Modes de commande et de fonctionnement		
Pression proportionnelle	X	X
Pression constante	X	X
Vitesse constante	X	X
e-Adapt		X
Mode nuit		X
Connexion Bluetooth		X

Désignation du modèle




EXEMPLE : ecocirc S + 25-4/180

Circulateur électronique de la série ou de la gamme ecocirc, puissance moteur = 24 W, équipé d'un afficheur, diamètre nominal de connexion = 25, hauteur manométrique maxi = 4 m, distance entreaxe 180 mm.



Données techniques

Débit : Jusqu'à 4,5 m3/h
Hauteur manométrique : jusqu'à 8 m
Puissance absorbée maximale : 60 W
Température du liquide pompé : -10°C à +110°C
Température ambiante : -10°C à +110°C
Pression de service maximale : 10 bar (PN 10)
Alimentation électrique : Monophasé 200-240 V 50/60 Hz
Classe d'isolation F (155°C)
Indice de protection IP 44
Niveau sonore ≤ 43 dB(A)
EMC (compatibilité électromagnétique) EN 55014-1:2006 et EN 55014-2:1997



Type de pompe	Dimension (mm)				
	L	G	H1	H2	H4
ecocirc S 15-4/130 N	130	G 1 / R ½	142	46	44
ecocirc S 20-4/150 N	150	G 1 ¼ / R ½	142	46	44
ecocirc S 25-4/180 N	130	G 1 ½ / R 1	142	46	44
ecocirc S 25-4/180 N	180	G 1 ½ / R 1	148	47	45
ecocirc S 32-4/180 N	180	G 2 / R 1 ¼	148	47	45
ecocirc M 15-4/130 N	130	G 1 / R ½	142	46	44
ecocirc M 20-4/150 N	150	G 1 ¼ / R ¾	142	46	44
ecocirc M 25-4/130 N	130	G 1 ½ / R 1	142	46	44
ecocirc M 25-4/180 N	180	G 1 ½ / R 1	148	47	45
ecocirc M 32-4/180 N	180	G 2 / R 1 ¼	148	47	45
ecocirc L 15-8/130 N	130	G 1 / R ½	142	46	44
ecocirc L 25-8/130 N	130	G 1 ½ / R 1	142	46	44
ecocirc L 25-8/180 N	180	G 1 ½ / R 1	148	47	45
ecocirc L 32-8/180 N	180	G 2 / R 1 ¼	148	47	45

ecocircN_a_td

Type de pompe	Dimension (mm)				
	L	G	H1	H2	H4
ecocirc S(+) 15-4/130	130	G 1 / R ½	142	46	44
ecocirc S(+) 20-4/150	130	G 1 ¼ / R ½	142	46	44
ecocirc S(+) 25-4/180	130	G 1 ½ / R 1	142	46	44
ecocirc S(+) 25-4/180	180	G 1 ½ / R 1	148	47	45
ecocirc S(+) 32-4/180	180	G 2 / R 1 ¼	148	47	45
ecocirc M(+) 15-6/130	130	G 1 / R ½	142	46	44
ecocirc M(+) 20-6/150	130	G 1 ¼ / R ¾	142	46	44
ecocirc M(+) 25-6/130	130	G 1 ½ / R 1	142	46	44
ecocirc M (+)25-6/180	180	G 1 ½ / R 1	148	47	45
ecocirc M(+) 32-6/180	180	G 2 / R 1 ¼	148	47	45
ecocirc L (+)15-8/130	130	G 1 / R ½	142	46	44
ecocirc L(+) 25-8/130	130	G 1 ½ / R 1	142	46	44
ecocirc L (+) 25-8/180	180	G 1 ½ / R 1	148	47	45

Lien vers la fiche du produit