Circulateur de chauffage LOWARA TLCHN 20 - 7 L

REFERENCE: 105006135 Hauteur manométrique: 8m Débit: 8m³ DN: 20 Entraxe: 180 Température fluide: +2°C à +65°C Arbre: Céramique Moteur à 3 vitesses, sélecteur manuel Puissance: 33W à 100W



Marque : LOWARA
Référence : 105006135

Prix : 1,071.36€ HT

Critères associés :
Type de fluide : Chauffage
Environnement : Collectivité, Habitat (Monophasée)
Type de produit : Circulateurs

Circulateur de chauffage LOWARA TLCHN 20 - 7 L

SÉRIE TLCHN

Circulateurs pour eau chaude sanitaire en acier inoxydable (version haut débit)

Tableau des performances hydrauliques

TYPE POMPE	PUISSANCE MAXIMUM ABSORBÉE	COURANT MAXIMUM ABSORBÉ	CONDENSATEUR		VITESSE	Q = DÉBIT								
						l/s 0	0,3	0,7	1,0	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7
						m^3/h 0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6
230V 50Hz	W	A	µF	V		H = HAUTEUR D'ÉLÉVATION TOTALE EN MÈTRES COLONNE EAU								
TLCHN 20-7L TLCHN 25-7L	220	1,03	8,0	400	1	5,8	5,2	4,3	3,1	2,0	1,0			
	228	1,04			2	6,7	6,1	5,4	4,4	3,3	2,1	1,2		
	260	1,13			3	7,1	6,7	6,1	5,2	4,2	3,3	2,4	1,5	
TLCHN 20-8L TLCHN 25-8L	260	1,23	8,0	400	1	6,6	5,5	4,2	2,8	1,6	0,8			
	270	1,24			2	7,5	6,9	6,1	4,9	3,6	2,4	1,4		
	286	1,25			3	8,0	7,5	6,8	5,8	4,6	3,5	2,5	1,6	
TLCHN 20-10L TLCHN 25-10L	283	1,35	8,0	400	1	8,3	6,9	5,0	2,9	1,1				
	343	1,44			2	9,4	8,7	7,7	6,3	4,7	3,1	1,7		
	357	1,56			3	10,1	9,6	8,8	7,7	6,5	5,2	3,9	2,6	1,6
TLCHN 20-12L TLCHN 25-12L	285	1,36	8,0	400	1	7,7	6,5	4,4	2,2	0,7				
	372	1,69			2	10,3	9,7	8,4	6,9	5,2	3,5	1,8		
	400	1,73			3	12,0	11,4	10,4	9,2	7,8	6,2	4,7	3,2	2,0

Performances hydrauliques conformes ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annex A)

tlchn-2p50-fr_a_th


SÉRIE TLCHN

Circulateurs pour eau chaude sanitaire en acier inoxydable (version haut débit)

Caractéristiques de fonctionnement monophasé


TLCHN 20 - 7L
TLCHN 25 - 7L

ISO 9906:2012 - Grade 3B




TLCHN 20 - 8L
TLCHN 25 - 8L

ISO 9906:2012 - Grade 3B




TLCHN 20 - 10L
TLCHN 25 - 10L

ISO 9906:2012 - Grade 3B



TLCHN 20 - 12L
TLCHN 25 - 12L

ISO 9906:2012 - Grade 3B



SÉRIE TLCHN
Circulateurs pour eau chaude sanitaire en acier inoxydable

Dimensions et poids




Tableau dimensions et poids

TYPE POMPE	DIMENSIONS (mm)					POIDS
	H	H1	D	F	DN	kg
TLCHN 20-7L	180	90	¾"	G 1"¼	20	6,5
TLCHN 25-7L	180	90	1"	G 1"½	25	6,5
TLCHN 20-8L	180	90	¾"	G 1"¼	20	6,5
TLCHN 25-8L	180	90	1"	G 1"½	25	6,5
TLCHN 20-10L	180	90	¾"	G 1"¼	20	6,5
TLCHN 25-10L	180	90	1"	G 1"½	25	6,5
TLCHN 20-12L	180	90	¾"	G 1"¼	20	6,5
TLCHN 25-12L	180	90	1"	G 1"½	25	6,5

tlchn-2p50-fr_a_td

[Lien vers la fiche du produit]