



Coffret de commande et protection pompe de forage 4" Ductor III Forage Mono 2.2kW LOWARA

Coffret de commande et de protection moteur par contacteur et disjoncteur. Protection manque d'eau par 3 électrodes (fournies) ou 2 électrodes + temporisation.



Marque : LOWARA
Référence : 5921290PP

Prix : 628.56€ HT

Ductor III Forage Mono 2.2kW LOWARA

Série DUCTOR III Forage

Coffrets électriques de protection et de commande d'une pompe 4 ou 6".

Applications

Le coffret Ductor III forage assure la commande et la protection d'une pompe de forage sans thermosonde.

Ce coffret est décliné en deux versions :

2 électrodes (basse + référence)

3 électrodes (basse + haute + référence)

Puissance maximale jusqu'à 2,2 kW en

monophasé et 7,5 kW en triphasé

(au delà sur demande).

Caractéristiques techniques

Coffret en polycarbonate avec panneau de commandes et visualisations

Alimentation : triphasée 400V (+/-10%),

monophasée 230V (+/-10%)

Protection : IP55

Dimensions : voir tableau

Température ambiante : -5°C à +40°C

(suivant limite prévue norme EN60439-1)

Humidité relative maximale de 50% à

+40°C (suivant limite prévue norme

EN60439-1)

En façade

Commande du disjoncteur moteur

Commutateur « Manuel - Arrêt - Automatique »

Bouton poussoir de réarmement

Signalisation par leds :

- Sous-tension
- Marche pompe
- Manque d'eau
- Défaut pompe

A l'intérieur

Un disjoncteur de protection contre les courts-circuits et surcharges calibré en fonction de la puissance moteur.

Un contacteur calibré en fonction de la puissance moteur.

Un module d'automatisme assurant :

- Autorisation de fonctionnement par commande extérieure (flotteur type NF5 ou pressostat),
- Détection manque d'eau par électrodes (2 ou 3 suivant la version),
- Report synthèse de défaut par un contact sec,
- Relais avec potentiomètre de réglage de la sensibilité des électrodes.

Un condensateur pour les coffrets avec alimentation monophasée.



[Lien vers la fiche du produit](#)