



**Sépi-pompes.com**

**Coffret de commande et protection pompe de relevage flygt Ductor III Relevage Mono 0.33-0.75kW**

Coffret de commande et de protection moteur par contacteur et disjoncteur. Régulation par un flotteur NF-5 (non fourni)



**Marque : FLYGT**

**Référence : 5921300PP**

**Prix : 419.04€ HT**

**Ductor III Relevage Mono 0.33-0.75kW FLYGT**



# Série DUCTOR III relevage

Coffrets électriques de protection et de commande d'une pompe de relevage.

## Application

Le coffret Ductor III relevage assure la commande et la protection d'une pompe de relevage équipée de thermosondes. Puissance maximale jusqu'à 1,5 kW en version monophasée et 3 kW en version triphasée.

## Caractéristiques techniques

Coffret en polycarbonate avec panneau de commandes et visualisations

Alimentation : triphasée 400V (+/-10%), monophasée 230V (+/-10%)

Protection : IP55

Dimensions : voir tableau

Température ambiante : -5°C à +40°C (suivant limite prévue norme EN60439-1)

Humidité relative maximale de 50% à +40°C (suivant limite prévue norme EN60439-1)

## En façade

Commande du disjoncteur moteur

Commutateur « Manuel - Arrêt - Automatique »

Signalisation par leds :

- Sous-tension
- Marche pompe
- Défaut pompe

## A l'intérieur

Un disjoncteur de protection contre courts-circuits et surcharges calibré en fonction de la puissance moteur.

Un contacteur calibré en fonction de la puissance moteur.

Un module d'automatisme assurant :

- Autorisation de fonctionnement par flotteur type NF5,
- Détection de niveau haut alarme par flotteur type NF5,
- Report synthèse de défaut et niveau haut par un contact sec,
- Protection échauffement stator par thermosondes (ipsothermes),
- Un condensateur pour la version monophasée.



## Tableau des données techniques

TYPE	TENSION V	PUISSANCE kW	INTENSITÉ A	CONDENSATEUR μF	DIMENSIONS (mm)		
					L	H	P
Tri 0.5 à 0.75 (pompe DX-DXV)	3 x 400V +/-10%	0.5 à 0.75	1.6 à 2.5		200	305	160

[Lien vers la fiche du produit](#)