



Sépi-pompes.com

Coffret SALMSON de Commande et Protection YN7123 pour 1 Pompe Forage ou Relevage

Coffret SALMSON de Commande et Protection YN7123 pour Pompe de Forage ,de Relevage et de surpression. Réseau d'alimentation : 230v mono ou 400v triphasé Plage d'Intensité : 10 à 23 Ampères



Marque : SALMSON

Référence : 4084072

Prix : 826.20€ HT

Critères associés :

Environnement : Collectivité, Habitat (Monophasée), Industrie (Triphasée)

Type de produit : Accessoires

Coffret SALMSON YN7123

ACCESSOIRES RECOMMANDES

- Coffrets de commande Yn 7000
- Commande par électrode de niveau au flussostat avec et sans temporisation.
- Transformateur 240 - 400 V/12V, 50 ou 60 Hz.
- Sélection de voltage 230V OU 400 V par simple déplacement d'un fusible de protection.
- Protection surintensité moteur par relais thermique.



Section de câble en mm²

Puissance en KW	Intensité en A	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240
0,5	2,3	100	165	265	395											
1	4,6	50	84	135	200	335	530									
1,5	6,8	33	57	90	130	225	355	565								
2	9	25	43	88	100	170	285	430	595							
2,5	11,5	20	34	54	90	135	210	340	470	630						
3	13,5	17	29	45	66	110	190	285	395	520						
3,5	16	14	34	39	56	96	155	245	335	395	580					
4	18		21	34	49	84	135	210	295	350	515					
4,5	20		19	30	44	75	120	190	260	315	460	630				
5	23			27	39	68	105	170	235	260	385	530				

Kit câble moteur

Câble plat d'alimentation moteur
4 x 1,5 mm² avec connecteur et colliers de fixation (jonction entre câble réalisée en usine). Version inox 316 sur demande.

Version CI		
Ref. Commande	Désignation	Longueur
6078869	Câble 4G1,5 1,5 m	1,5 m
6078868	Câble 4G1,5 2,5 m	2,5 m
6078963	Câble 4G1,5 5 m	5 m
6078964	Câble 4G1,5 10 m	10 m
6078965	Câble 4G1,5 15 m	15 m
6078959	Câble 4G1,5 20 m	20 m
6078960	Câble 4G1,5 30 m	30 m
6078961	Câble 4G1,5 40 m	40 m
6078962	Câble 4G1,5 50 m	50 m
Version C		
Code article	Désignation	Longueur
4099285	Câble 4G1,5 1,5 m	1,5 m
6007630	Câble 4G1,5 2,5 m	2,5 m
6030793	Câble 4G1,5 5 m	5 m
6030794	Câble 4G1,5 10 m	10 m
6035350	Câble 4G1,5 20 m	20 m
6043594	Câble 4G1,5 30 m	30 m
6069355	Câble 4G1,5 50 m	50 m

Câble moteur

Vendu au mètre par multiple de 5 m.

Ref. Commande	Section mm ²
CAB 4 x 1,5	1,5
CAB 4 x 2,5	2,5
CAB 4 x 4	4,0
CAB 4 x 6	6,0
CAB 4 x 10	10,0

PARTICULARITES

a) Electriques

- MP : moteur monophasé 230 V - 50 Hz avec un condensateur permanent de démarrage.
- T4 : moteur triphasé 400 V - 50 Hz.

Nota

- Prévoir en MONO comme en TRI, un coffret de commande et de protection contre le manque d'eau avec électrodes de niveau.

Sur demande : raccordement de l'alimentation moteur sur le câble amovible par jonctions thermo-rétractables et câble plat à 4 conducteurs.

b) Montage

- En position verticale ou horizontale.

Raccordement à l'installation :

- par tuyauterie rigide acier fileté Ø G11/4 ou Ø G2 selon le modèle de pompe.

Dans le cas de raccordement avec tuyauterie flexible, faire supporter la pompe par un filin fixé aux 2 anneaux de levage situés sur le corps de refoulement.

c) Conditionnement

- Livré emballé, avec câble de sortie moteur 4 x 1,5 mm² - long. 1,5 ou 2,5 m, selon modèle.

d) Maintenance

- Echange standard de l'appareil ou réparation de la partie hydraulique et du moteur.

[Lien vers la fiche du produit](#)