



Sépi-pompes.com

Pompe WILO Drain TM 32/7 - Wilo

Pompes submersible pour eaux usées Pompe avec câble de raccordement et fiche Interrupteur à flotteur intégré Orifice fileté avec clapet anti retour Raccord tuyau inclus (Drain TM)



Marque : WILO

Référence : 4048412

Prix : 214.89€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eau claire, Eaux usées

Type de technologie : Epuissement

Pompe WILO Drain TM 32/7 - Wilo



Fiche technique

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale P_N	2 bar
Type de construction de la roue	Roue multicanale ouverte
Granulométrie de l'hydraulique	10 mm
Profondeur d'immersion max.	1 m
Température du fluide min. T_{min}	3 °C
Température du fluide max. T_{max}	35 °C
Min. température ambiante T_{min}	3 °C
Température ambiante max. T_{max}	35 °C

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1-230 V, 50 Hz
Tolérance de tension	±10 %
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0,92
Puissance nominale du moteur P_2	0,25 kW
Puissance absorbée $P_{1\ max}$	320 W
Courant nominal I_N	1,5 A
Courant de démarrage I	2,4 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Vitesse nominale n	2900 1/min
Nombre de démarrages max. t	50 1/h
Classe d'isolation	F
Classe de protection	IP68
Mode de fonctionnement (immergé)	S1
Mode de fonctionnement (non immergé)	S3-25%

Câble

Longueur du câble de raccordement	4 m
Type de câble	H07RN-F
Section du câble	3G1 mm ²
Prise électrique	CEE7/7 (contact de protection)
Type de câble de raccordement	Non détachable

Équipement/Fonction

Interrupteur à flotteur	oui
Type de protection antidéflagrante	-
Protection moteur	Bimétal


Matériaux

Corps de pompe	PP-GF30
Roue	PPE/PS-GF20
Matériau du joint côté pompe	BQ1PFF
Matériau du joint côté moteur	NBR
Matériau du joint	NBR
Corps du moteur	Acier inoxydable

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	G 1¼
-------------------------------	------


Caractéristiques



Fluide	Eau 100 %
Température du fluide T	20,00 °C
Vitesse de rotation au point de fonctionnement	2.900 1/min

Dimensions et plans d'encombrement

Wilo-Drain TM 32



[Lien vers la fiche du produit](#)