DP 3045 MT 230 Triphasé Montage sur sur pied d'assise

Pompe de relevage pour eau usée semi collectif équipé d'un starter et condensateur intégré. Roue Vortex 1.2 kW Triphasée 1.6 Hp



Marque : FLYGT
Référence : 30451816021

Prix : 1,069.00€ HT

Critères associés :
Type de fluide : Eaux usées
Environnement : Collectivité, Habitat (Monophasée), Industrie (Triphasée)
Type de produit : Pompes
Type de technologie : Relevage

DP3045MT230

3045-3057 Flygt

Pompes de relevage pour eaux usées

Applications

- Ces pompes sont particulièrement destinées au relevage des eaux usées (WC compris) de pavillons, cuisines, restaurants, hôtels.

Caractéristiques / Construction

- Moteur
  - Enveloppe en fonte
  - Protection IP 68 - Isolation Classe F (155 °C)
  - 2 pôles - 50 Hz Monophasé 230 V ou triphasé 400 V
  - Thermosondes intégrées
- Corps de pompe en fonte, roue en polyamide renforcé fibre de verre (3045) et en fonte (3057) et arbre en acier inoxydable
- Roue Vortex
- Garniture mécanique double
- Version d'installation sur pied d'assise DP
- Equipements :
  3045 monophasée :
  - 10 m de câble : 4 x 1,5 mm²
  - Starter avec condensateur inclus

  3045 triphasée et 3057
  - 10 m de câble : 4 x 1,5 mm² + 2 x 1,5 mm²


Plages d'utilisation

- Température maximale du liquide pompé : 40 °C
- Section de passage maximale : 48 mm
- Immersion maximale : 20 m.


Avantages produit

- Une conception roue Vortex
  - importante section de passage limitant le risque de colmatage et de blocage
  - usure de la roue limitée garantissant des performances hydrauliques fiables et constantes dans le temps
  - maintenance limitée et facile grâce à l'absence de réglage
- Pompes de la gamme 3000 avec hydraulique et moteur conçus pour des applications exigeantes telles que des installations semi-collectives avec des taux de service importants.

3045





3057



Xylem Water Solutions France peut procéder sans préavis à des modifications sur ces produits - Document non contractuel - Catalogue Habitat 168 - 01 / 14







Références et prix

Type		Référence	Délais	P. kW	Intensité (A) Mono 230 V	Intensité (A) Tri 400 V	Cond. µ	Roue	Ø Ref.	Poids kg
3045										
DP 3045 MT 234		**3045 181 6214**		0,75	4,2	-	14	Vortex	2"	28
DP 3045 MT 234		**3045 181 6022**		1,2	-	2,7	-	Vortex	2"	28
DP 3045 MT 230		**3045 181 6021**		1,2	-	2,7	-	Vortex	2"	28
3057										
DP 3057 MT 238		**3057 181 1689**		1,5	8,9	-	40	Vortex	2"	34
DP 3057 MT 232		**3057 181 0876**		1,7	-	3,8	-	Vortex	2"	34
DP 3057 MT 230		**3057 181 1018**		2,4	-	5,3	-	Vortex	2"	34

Accessoires



1 - Coffret de commande



2 - Kit DP 3045 - 3057



3 - Régulateur de niveau



4 - Vanne à sphère

Accessoires spécifiques		Référence	Délais
1 - Coffret Ductor III triphasé avec disjoncteur de 2,5 à 4 A		**59 21 330**	
3 - Régulateur NF5P avec 5 m de câble et une prise, pour marche automatique de la 3045 monophasée		**58 42 640**	
Accessoires spécifiques **3045** et **3057**			
1 - Coffret Ductor III monophasé avec disjoncteur de 6,3 à 10 A et condensateur 40 µF		**59 21 310**	
1 - Coffret Ductor III triphasé avec disjoncteur de 2,5 à 4 A		**59 21 330**	
1 - Coffret Ductor III triphasé avec disjoncteur de 4 à 6,3 A		**59 21 340**	
Accessoires spécifiques **3045** et **3057**			
2 - Kit DP comprenant : pied d'assise, patte supérieure de barre de guidage		**58 11 440**	
Barre de guidage 3/4" acier galvanisé (la barre de 6 m)		**84 37 611**	
3 - Régulateur de niveau NF 5 avec 5 m de câble		**84 30 640**	
4 - Vanne à sphère passage intégral, bille pleine F/F 2" passage 50		**58 40 731**	

Produits tenus en stock, livraison sous 48 heures

Livraison possible en une semaine sur demande.

Délai de livraison standard usine (nous consulter).

[Lien vers la fiche du produit]