
Garniture Mécanique 104-70-QQEFF

-Garniture Mécanique complète à soufflet, non équilibrée, ressort simple, sens de rotation indépendant. -Pour Arbre Ø 70mm -Carbure Silicium/Graphite Carbone/EPDM -Grain Fixe Ø 92 mm joint "L" EPDM



Marque : LIDERING
Référence : 621758

Garniture Mécanique 104-70-QQEFF



Garnitures Mécaniques
104

Garniture mécanique à soufflet, non équilibrée, ressort simple, sens de rotation indépendant .



LIMITES D'UTILISATION

d_1	=	10 ÷ 100 mm
p	=	10 Kg/cm²
v	=	10 m/s
t	=	-15 ÷ +200°C

Les limites d'utilisation ci-dessus peuvent varier en fonction du facteur PV

CONSTRUCTION

1	Grain mobile
2	Grain stationnaire
3	Soufflet
3a	Joints secondaires en élastomère
4	Ressort
5	Anneau
5a	Anneau de blocage
5b	Corps

MATERIAUX

BVPFF
BVVFF
BVEFF
QQPFF
QQVFF
QQEFF
BQPFF
BQVFF
BQEFF

Il existe d'autres combinaisons de matériaux

TABLEAU DIMENSIONNEL (Dimensions en mm. sujettes à variations ou modifications)

Ref.	d_1	d_3	d_6	d_7	l_1	l_3	l_4	l_5	l_6
10	10	20	17	21	32.5	23.9	8.6	1.5	4
12	12	22	19	23	32.5	23.9	8.6	1.5	4
14	14	24	21	25	35.0	26.4	8.6	1.5	4
16	16	26	23	27	35.0	26.4	8.6	1.5	4
18	18	32	27	33	37.5	27.5	10.0	2.0	4
20	20	34	29	35	37.5	27.5	10.0	2.0	5
22	22	36	31	37	37.5	27.5	10.0	2.0	5
24	24	38	33	39	40.0	30.0	10.0	2.0	5
25	25	39	34	40	40.0	30.0	10.0	2.0	5
28	28	42	37	43	42.5	32.5	10.0	2.0	5
30	30	44	39	45	42.5	32.5	10.0	2.0	5
32	32	46	42	48	42.5	32.5	10.0	2.0	5
33	33	47	42	48	42.5	32.5	10.0	2.0	5
35	35	49	44	50	42.5	32.5	10.0	2.0	5
38	38	54	49	56	45.0	34.0	11.0	2.0	6
40	40	56	51	58	45.0	34.0	11.0	2.0	6
43	43	59	54	61	45.0	34.0	11.0	2.0	6
45	45	61	56	63	45.0	34.0	11.0	2.0	6
48	48	64	59	66	45.0	34.0	11.0	2.0	6
50	50	66	62	70	47.5	34.5	13.0	2.5	6
53	53	69	65	73	47.5	34.5	13.0	2.5	6
55	55	71	67	75	47.5	34.5	13.0	2.5	6
58	58	78	70	78	52.5	39.5	13.0	2.5	6
60	60	80	72	80	52.5	39.5	13.0	2.5	6
63	63	83	75	83	52.5	39.5	13.0	2.5	6
65	65	85	77	85	52.5	39.5	13.0	2.5	6
68	68	88	81	90	52.5	37.2	15.3	2.5	7
70	70	90	83	92	60.0	44.7	15.3	2.5	7
75	75	99	88	97	60.0	44.7	15.3	2.5	7
80	80	104	95	105	60.0	44.3	15.7	3.0	7
85	85	109	100	110	60.0	44.3	15.7	3.0	7
90	90	114	105	115	65.0	49.3	15.7	3.0	7
95	95	119	110	120	65.0	49.3	15.7	3.0	7
100	100	124	115	125	65.0	49.3	15.7	3.0	7

Lien vers la fiche du produit