
Garniture Mécanqiue 155-20 DIN BQEFF

Garniture mécanique non équilibrée, ressort simple, sens de rotation dépendant. -Pour Arbre Ø 20mm - Carbure Silicium/Graphite Carbone/EPDM -Grain Fixe Ø 35 mm joint "L" EPDM



Marque : LIDERING
Référence : 155-20-DIN BQEFF

Garniture Mécanqiue 155-20-DIN BQEFF



Garnitures Mécaniques
155 DIN

Garniture mécanique non équilibrée, ressort simple, sens de rotation dépendant.



TABLEAU DIMENSIONNEL (Dimensions en mm. sujettes à variations ou modifications)

Ref.	d_1	d_3	d_4	d_6	d_7	l_{1N}	l_1	l_3	l_4	l_5	l_6
010	10	20	22	17	21	40	22	15	7	1	4
012	12	22	25	19	23	40	25	18	7	1	4
014	14	24	28	21	25	40	29	22	7	1	4
016	16	26	32	23	27	40	30	23	7	1	4
018	18	32	36	27	33	45	34	24	10	4	9
020	20	33	36	29	35	45	35	25	10	5	9
022	22	36	42	31	37	45	35	25	10	5	9
024	24	37.4	42	33	39	50	37	27	10	5	9
025	25	38	45	34	40	50	37	27	10	5	9
028	28	42	51	37	43	50	39	29	10	5	9
030	30	44	51	39	45	50	40	30	10	5	9
032	32	45.5	51	42	48	55	40	30	10	5	9
033	33	46.5	51	42	48	55	49	39	10	5	9
035	35	49	55	44	50	55	49	39	10	5	9
038	38	56	68	49	56	55	55	42	13	5	9
040	40	58	68	51	58	55	55	42	13	5	9

LIMITES D'UTILISATION

d_1	= 10 ÷ 40 mm
p	= 10 Kg/cm²
v	= 20 m/s
t	= -20 ÷ +180°C

Les limites d'utilisation ci-dessus peuvent varier en fonction du facteur PV

MATERIAUX

XBPGF
VBPGF
QQVGF

Il existe d'autres combinaisons de matériaux

CONSTRUCTION

1	Grain mobile
2	Grain stationnaire
3	Joint torique
3a	Joint torique
3b	Joint torique
4	Ressort
5	Corps
A	Entretoise (non liée à la garniture)

l_{1N} = dimension longitudinale maximum admise par la norme DIN 24960

[Lien vers la fiche du produit]