
Garniture Mécanqiue 155-15 BQEFF

Garniture mécanique non équilibrée, ressort simple, sens de rotation dépendant. -Pour Arbre Ø 15mm - Carbure Silicium/Graphite Carbone/EPDM -Grain Fixe Ø 26.9 mm joint "L" EPDM



Marque : LIDERING
Référence : 155-15 BQEFF

Garniture Mécanqiue 155-15 QEFF



Garnitures Mécaniques
155

Garniture mécanique non équilibrée, ressort simple, sens de rotation dépendant.



TABLEAU DIMENSIONNEL (Dimensions en mm. sujettes à variations ou modifications)

Ref.	d_1	d_3	d_4	d_6	d_7	l_1	l_3	l_4	l_5	l_6
010	10	19.5	22	14	18.1	20.5	15	5.5	1.2	3
011	11	22	25	16.5	20.6	23.5	18	5.5	1.2	3
012	12	22.8	25	16.5	20.6	23.5	18	5.5	1.2	3
013	13	25	28	19	23.1	28	22	6	1.2	3
014	14	25	28	19	23.1	28	22	6	1.2	3
015	15	28.6	32	21	26.9	29	22	7	1.5	4
016	16	28.6	32	21	26.9	30	23	7	1.5	4
017	17	28.6	32	21	26.9	30	23	7	1.5	4
018	18	32.7	36	25	30.9	32	24	8	1.5	4
019	19	32.7	36	25	30.9	33	25	8	1.5	4
020	20	32.7	36	25	30.9	33	25	8	1.5	4
021	21	37.4	42	30	35.4	33	25	8	1.5	4
022	22	37.4	42	30	35.4	33	25	8	2	4
024	24	37.4	42	30	35.4	35	27	8	2	4
025	25	40	45	33	38.2	35.5	27	8.5	2	4
028	28	45.5	51	38	43.3	38	29	9	2	4
030	30	45.5	51	38	43.3	39	30	9	2	4
032	32	45.5	51	38	43.3	39	30	9	2	4
035	35	50	55	45	53.5	50.5	39	11.5	2	6
038	38	56	68	52	60.5	50.5	39	11.5	2	6
040	40	58	68	52	60.5	50.5	39	11.5	2	6

LIMITES D'UTILISATION

d_1	= 10 ÷ 40 mm
p	= 10 Kg/cm²
v	= 20 m/s
t	= -20 ÷ +180°C

Les limites d'utilisation ci-dessus peuvent varier en fonction du facteur PV

MATERIAUX

XBPGF
VBPGF
QQVGF

Il existe d'autres combinaisons de matériaux

CONSTRUCTION

1	Grain mobile
2	Grain stationnaire
3	Joint torique
3a	Joint torique
3b	Joint torique
4	Ressort
5	Corps

[Lien vers la fiche du produit]