
Joint Bride Caoutchouc Naturel 75sH DN40 PN10 / PN16 Ø150X45 -Ep 4mm

Joint Bride Caoutchouc Naturel 75sH DN40 PN10 au PN16 Ø Ext150 X Ø Int45 X Ep 4mm 4 Trous Ø19 sur 110mm



Référence : 231.21.SI.0040.004

Prix : 6.16€ HT

Critères associés :
Type de fluide : Eau claire, Eaux usées
Environnement : Collectivité, Industrie (Triphasée)
Type de produit : Accessoires
Type de technologie : Arrosage - Adduction, Relevage

JOINT PLAT TROUS PN10&PN16

JOINTS BRIDES AU GABARIT STANDARD AVEC TROUS DE BOULONS selon norme EN1092 - PN10 PN16 (PFA<16bars)

JOINTS DE BRIDE CAOUTCHOUC NATUREL 75sh Sans Insertion (SI)

PN	Désignation			Poids	Code	€/pièce	Poids	Code	€/pièce	Poids	Code	€/pièce
				Epaisseur 3 mm SI			Epaisseur 4 mm SI			Epaisseur 5 mm SI		
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 40	Ø 150x45	4T. 19 sur Ø 110	0,075 kg	231.21.SI.0040.003		0,096 kg	231.21.SI.0040.004		0,120 kg	231.21.SI.0040.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 50	Ø 165x55	4T. 19 sur Ø 125	0,088 kg	231.21.SI.0050.003		0,114 kg	231.21.SI.0050.004		0,142 kg	231.21.SI.0050.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 60-65	Ø 185x70	4T. OBLONGS	0,108 kg	231.21.SI.0065.003		0,138 kg	231.21.SI.0065.004		0,173 kg	231.21.SI.0065.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 80	Ø 200x85	8T. 19 sur Ø 160	0,120 kg	231.21.SI.0080.003		0,154 kg	231.21.SI.0080.004		0,193 kg	231.21.SI.0080.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 100	Ø 220x105	8T. 19 sur Ø 180	0,136 kg	231.21.SI.0100.003		0,176 kg	231.21.SI.0100.004		0,220 kg	231.21.SI.0100.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 125	Ø 250x130	8T. 19 sur Ø 210	0,166 kg	231.21.SI.0125.003		0,215 kg	231.21.SI.0125.004		0,269 kg	231.21.SI.0125.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 150	Ø 285x155	8T. 23 sur Ø 240	0,208 kg	231.21.SI.0150.003		0,270 kg	231.21.SI.0150.004		0,337 kg	231.21.SI.0150.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 200	Ø 340x205	16T. 23 sur Ø 295	0,268 kg	231.21.SI.0200.003		0,347 kg	231.21.SI.0200.004		0,433 kg	231.21.SI.0200.005	
PN10 (PFA <16b)	DN 250	Ø 400x255	12T. 23 sur Ø 350	0,347 kg	231.21.SI.0250.003		0,448 kg	231.21.SI.0250.004		0,560 kg	231.21.SI.0250.005	
PN10 (PFA <16b)	DN 300	Ø 455x305	12T. 23 sur Ø 400	0,416 kg	231.21.SI.0300.003		0,537 kg	231.21.SI.0300.004		0,672 kg	231.21.SI.0300.005	
PN10 (PFA <16b)	DN 350	Ø 505x355	16T. 23 sur Ø 460	0,471 kg	231.21.SI.0350.003		0,608 kg	231.21.SI.0350.004		0,760 kg	231.21.SI.0350.005	
PN10 (PFA <16b)	DN 400	Ø 565x405	16T. 28 sur Ø 515	0,567 kg	231.21.SI.0400.003		0,731 kg	231.21.SI.0400.004		0,914 kg	231.21.SI.0400.005	

Besoin des DN supérieurs ? Interrogez-nous !

JOINTS DE BRIDE EPDM Noir 80 sh Norme ACS - Sans Insertion (SI)

PN	Désignation			Poids	Code	€/pièce	Poids	Code	€/pièce	Poids	Code	€/pièce
				Epaisseur 3 mm SI			Epaisseur 4 mm SI			Epaisseur 5 mm SI		
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 40	Ø 150x45	4T. 19 sur Ø 110	0,062 kg	231.24.SI.0040.003		0,118 kg	231.24.SI.0040.004		0,102 kg	231.24.SI.0040.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 50	Ø 165x55	4T. 19 sur Ø 125	0,067 kg	231.24.SI.0050.003		0,122 kg	231.24.SI.0050.004		0,121 kg	231.24.SI.0050.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 60-65	Ø 185x70	4T. OBLONGS	0,082 kg	231.24.SI.0065.003		0,118 kg	231.24.SI.0065.004		0,147 kg	231.24.SI.0065.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 80	Ø 200x85	8T. 19 sur Ø 160	0,091 kg	231.24.SI.0080.003		0,122 kg	231.24.SI.0080.004		0,165 kg	231.24.SI.0080.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 100	Ø 220x105	8T. 19 sur Ø 180	0,113 kg	231.24.SI.0100.003		0,139 kg	231.24.SI.0100.004		0,188 kg	231.24.SI.0100.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 125	Ø 250x130	8T. 19 sur Ø 210	0,138 kg	231.24.SI.0125.003		0,169 kg	231.24.SI.0125.004		0,229 kg	231.24.SI.0125.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 150	Ø 285x155	8T. 23 sur Ø 240	0,159 kg	231.24.SI.0150.003		0,212 kg	231.24.SI.0150.004		0,288 kg	231.24.SI.0150.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 200	Ø 340x205	16T. 23 sur Ø 295	0,205 kg	231.24.SI.0200.003		0,272 kg	231.24.SI.0200.004		0,370 kg	231.24.SI.0200.005	
PN10 (PFA <16b)	DN 250	Ø 400x255	12T. 23 sur Ø 350	0,287 kg	231.24.SI.0250.003		0,381 kg	231.24.SI.0250.004		0,477 kg	231.24.SI.0250.005	
PN10 (PFA <16b)	DN 300	Ø 455x305	12T. 23 sur Ø 400	0,317 kg	231.24.SI.0300.003		0,458 kg	231.24.SI.0300.004		0,573 kg	231.24.SI.0300.005	
PN10 (PFA <16b)	DN 350	Ø 505x355	16T. 23 sur Ø 460	0,389 kg	231.24.SI.0350.003		0,518 kg	231.24.SI.0350.004		0,648 kg	231.24.SI.0350.005	
PN10 (PFA <16b)	DN 400	Ø 565x405	16T. 28 sur Ø 515	0,468 kg	231.24.SI.0400.003		0,624 kg	231.24.SI.0400.004		0,780 kg	231.24.SI.0400.005	

Tél: 02.32.25.99.93
Fax: 02.32.40.12.25

Merci d'adresser vos demandes de prix à : boutique@sepi-rent.fr et vos commandes à : www.sepi-pompes.com

[Lien vers la fiche du produit]