




**Sépi-pompes.com**

**Joint Bride Caoutchouc Naturel 75sH DN100 PN10 / PN16 Ø220X105 -Ep 4mm**

Joint Bride Caoutchouc Naturel 75sH DN100 PN10 au PN16 Ø Ext220 X Ø Int105 X Ep 4mm 8 Trous Ø19 sur 180mm



**Référence :** 231.21.SI.0100.004

**Prix :** 12.85€ HT

**Critères associés :**

*Type de fluide :* Eau claire, Eaux usées

*Environnement :* Collectivité, Industrie (Triphasée)

*Type de produit :* Accessoires

*Type de technologie :* Arrosage - Adduction, Relevage

**JOINT PLAT TROUS PN10&PN16**

**JOINTS BRIDES AU GABARIT STANDARD AVEC TROUS DE BOULONS selon norme EN1092 - PN10 PN16 (PFA<16bars)**



**JOINTS DE BRIDE CAOUTCHOUC NATUREL 75sh Sans Insertion (SI)**



PN	Désignation	Poids	Code	€/pièce	Poids	Code	€/pièce	Poids	Code	€/pièce
<b>Epaisseur 3 mm SI</b>										
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 40 Ø 150x45 4T. 19 sur Ø 110	0,075 kg	231.21.SI.0040.003		0,096 kg	231.21.SI.0040.004		0,120 kg	231.21.SI.0040.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 50 Ø 165x55 4T. 19 sur Ø 125	0,088 kg	231.21.SI.0050.003		0,114 kg	231.21.SI.0050.004		0,142 kg	231.21.SI.0050.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 60-65 Ø 185x70 4T. OBLONGS	0,108 kg	231.21.SI.0065.003		0,138 kg	231.21.SI.0065.004		0,173 kg	231.21.SI.0065.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 80 Ø 200x85 8T. 19 sur Ø 160	0,120 kg	231.21.SI.0080.003		0,154 kg	231.21.SI.0080.004		0,193 kg	231.21.SI.0080.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 100 Ø 220x105 8T. 19 sur Ø 180	0,136 kg	231.21.SI.0100.003		0,176 kg	231.21.SI.0100.004		0,220 kg	231.21.SI.0100.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 125 Ø 250x130 8T. 19 sur Ø 210	0,166 kg	231.21.SI.0125.003		0,215 kg	231.21.SI.0125.004		0,269 kg	231.21.SI.0125.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 150 Ø 285x155 8T. 23 sur Ø 240	0,208 kg	231.21.SI.0150.003		0,270 kg	231.21.SI.0150.004		0,337 kg	231.21.SI.0150.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 200 Ø 340x205 16T. 23 sur Ø 295	0,268 kg	231.21.SI.0200.003		0,347 kg	231.21.SI.0200.004		0,433 kg	231.21.SI.0200.005	
PN10 (PFA <16b)	DN 250 Ø 400x255 12T. 23 sur Ø 350	0,347 kg	231.21.SI.0250.003		0,448 kg	231.21.SI.0250.004		0,560 kg	231.21.SI.0250.005	
PN10 (PFA <16b)	DN 300 Ø 455x305 12T. 23 sur Ø 400	0,416 kg	231.21.SI.0300.003		0,537 kg	231.21.SI.0300.004		0,669 kg	231.21.SI.0300.005	
PN10 (PFA <16b)	DN 350 Ø 505x355 16T. 23 sur Ø 460	0,471 kg	231.21.SI.0350.003		0,608 kg	231.21.SI.0350.004		0,760 kg	231.21.SI.0350.005	
PN10 (PFA <16b)	DN 400 Ø 565x405 16T. 28 sur Ø 515	0,567 kg	231.21.SI.0400.003		0,731 kg	231.21.SI.0400.004		0,914 kg	231.21.SI.0400.005	



Besoin des DN supérieurs ?  
Interrogez-nous !

**JOINTS DE BRIDE EPDM Noir 80 sh Norme ACS - Sans Insertion (SI)**



PN	Désignation	Poids	Code	€/pièce	Poids	Code	€/pièce	Poids	Code	€/pièce
<b>Epaisseur 3 mm SI</b>										
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 40 Ø 150x45 4T. 19 sur Ø 110	0,062 kg	231.24.SI.0040.003		0,118 kg	231.24.SI.0040.004		0,102 kg	231.24.SI.0040.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 50 Ø 165x55 4T. 19 sur Ø 125	0,067 kg	231.24.SI.0050.003		0,122 kg	231.24.SI.0050.004		0,121 kg	231.24.SI.0050.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 60-65 Ø 185x70 4T. OBLONGS	0,082 kg	231.24.SI.0065.003		0,118 kg	231.24.SI.0065.004		0,147 kg	231.24.SI.0065.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 80 Ø 200x85 8T. 19 sur Ø 160	0,091 kg	231.24.SI.0080.003		0,122 kg	231.24.SI.0080.004		0,165 kg	231.24.SI.0080.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 100 Ø 220x105 8T. 19 sur Ø 180	0,113 kg	231.24.SI.0100.003		0,139 kg	231.24.SI.0100.004		0,188 kg	231.24.SI.0100.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 125 Ø 250x130 8T. 19 sur Ø 210	0,138 kg	231.24.SI.0125.003		0,169 kg	231.24.SI.0125.004		0,229 kg	231.24.SI.0125.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 150 Ø 285x155 8T. 23 sur Ø 240	0,159 kg	231.24.SI.0150.003		0,212 kg	231.24.SI.0150.004		0,288 kg	231.24.SI.0150.005	
PN10 au PN16 (PFA <16b)	DN 200 Ø 340x205 16T. 23 sur Ø 295	0,205 kg	231.24.SI.0200.003		0,272 kg	231.24.SI.0200.004		0,370 kg	231.24.SI.0200.005	
PN10 (PFA <16b)	DN 250 Ø 400x255 12T. 23 sur Ø 350	0,287 kg	231.24.SI.0250.003		0,381 kg	231.24.SI.0250.004		0,477 kg	231.24.SI.0250.005	
PN10 (PFA <16b)	DN 300 Ø 455x305 12T. 23 sur Ø 400	0,317 kg	231.24.SI.0300.003		0,458 kg	231.24.SI.0300.004		0,573 kg	231.24.SI.0300.005	
PN10 (PFA <16b)	DN 350 Ø 505x355 16T. 23 sur Ø 460	0,389 kg	231.24.SI.0350.003		0,518 kg	231.24.SI.0350.004		0,648 kg	231.24.SI.0350.005	
PN10 (PFA <16b)	DN 400 Ø 565x405 16T. 28 sur Ø 515	0,468 kg	231.24.SI.0400.003		0,624 kg	231.24.SI.0400.004		0,780 kg	231.24.SI.0400.005	

Tél: 02.32.25.99.93  
Fax: 02.32.40.12.25

Merci d'adresser vos demandes de prix à : [boutique@sepi-rent.fr](mailto:boutique@sepi-rent.fr) et vos commandes à : [www.sepi-pompes.com](http://www.sepi-pompes.com)

[Lien vers la fiche du produit](#)