



Sépi-pompes.com

Boîte de Jonction étanche Type résine MZ-00-EG 2.5 mm²

Jonction étanche type résine, Boîte Eco, section 4x 4 mm² Type : MZ-00-EG



Marque : LOWARA

Référence : 124505

Prix : 30.00€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eau claire

Environnement : Collectivité

Type de produit : Accessoires

boite jonction résine



MZ Boîte de jonction avec résine à couler

pour câbles de signalisation et de contrôle

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique, de signalisation et de contrôle-commande, ou pour la réparation de gaines de câbles.
Pour manchons à sertir.

Caractéristiques

- Dimensions compactes
- Visibilité de la connexion avant coulée
- Coquilles en matière plastique transparente de grande qualité et résistantes aux chocs
- Grande ouverture pour un coulage facile
- Résistant aux influences chimiques
- Résistant aux terres alcalines
- Stabilisé contre les rayons UV
- Étanche longitudinalement et transversalement
- Haute isolation électrique
- Haute tenue mécanique
- Mise en service immédiate
- Montage simple et rapide, d'où un gain de temps et de coûts

Application/Compatibilité

- Intérieur
- Extérieur
- Milieu souterrain
- Eau
- Conduits d'installation

Niveau de tension

- $U_0/U (U_m)$ 0,6/1 (1,2) kV

Norme

- DIN EN 50393 (correspond à VDE 0278)


Durée de stockage/Conservation

- Résine à couler jusqu'à 40 mois




MZ 00 EG

Dimensions



MZ 00 - MZ 0



MZ 1 - MZ 3

Volume de livraison

Résine à couler PUR résistante à l'hydrolyse type EG, pré dosée, emballée dans un sachet bi sac pratique et facile à utiliser, coquilles transparentes et auto-étanches en polycarbonate, treillis d'espacement, entonnoir de remplissage et entonnoir d'évacuation d'air, ruban d'isolation PVC, gants de protection, instructions de montage

Accessoire en option : Connexion de continuité d'écran SVL (voir Accessoires)

Manchons à sertir (voir Connectique)

Nettoyant UNIVERSAL CLEANER 121 (voir Accessoires)

Type	L mm	D mm	H mm	Câble-Ø max. mm	Câble de signalisation et de contrôle					No.-Art.
					0,4 mm	0,6 mm	0,8 mm	1,5 mm ²	2,5 mm ²	
MZ 00 EG	180	23	35	20	10 - 15	5 - 10	5 - 10	7	5	124505
0	250	35	55	32	15 - 30	10 - 20	10 - 20	15	10	124506
1	400	33	57	30	30 - 60	20 - 50	20 - 40	30	20	124510
2	500	41	67	40	70 - 100	60 - 100	50 - 70	50	40	124513
3	600	51	78	50	150 - 200	150 - 250	100 - 150	60	50	124511

Pour les câbles de télécommunications, il est recommandé d'utiliser une connexion de continuité d'écran SVL.

[Lien vers la fiche du produit](#)