Module de Gestion Eaux de Pluie MGEP Monophasé

Modules de gestion des eaux de pluie pour la distribution, à partir d'un réservoir de collecte, des eaux de pluie dans l'habitation induviduelle ou petit habitat collectif pour les WC, machine à laver



Marque : LOWARA
Référence : 5876110

Prix : 1,404.00€ HT

Critères associés :
Type de fluide : Eau claire
Environnement : Habitat (Monophasée)
Type de produit : Pompes
Type de technologie : Récupération eaux de pluie

MGEP Monophasé

MGEP Monophasé

Modules de gestion des eaux de pluie pour la distribution, à partir d'un réservoir de collecte, des eaux de pluie dans l'habitation induviduelle ou petit habitat collectif pour les WC, machine à laver, lavage des sols,

l'arrosage, lavage des voitures et des zones externes.

MGEP et MGEP+ Lowara

Modules de gestion des eaux de pluie

Applications

Distribution, à partir d'un réservoir de collecte, des eaux de pluie dans l'habitation individuelle ou petit habitat collectif pour :

- Les WC
- La machine à laver
- Le lavage des sols
- L'arrosage
- Le lavage des voitures et des zones externes.

Attention : L'installation doit être compatible avec la législation en vigueur pour l'utilisation de l'eau de pluie à l'intérieur des bâtiments.


Plages d'utilisation

- Eau claire sans particule abrasive
- Température maxi du liquide pompé : 50 °C
- Hauteur d'aspiration maxi 7 m (y compris pertes de charge dans la tuyauterie d'aspiration).


Caractéristiques / Construction

Ensemble monté et préréglé prêt à l'emploi composé de :

- 1 réservoir de disconnection pour alimentation en eau de ville lorsque la cuve d'eau de pluie est vide
- 1 électrovanne pour le basculement eau de ville / eau de pluie
- 1 pompe auto-amorçante en acier inoxydable, monocellulaire (MGEP), multicellulaire (MGEP+)
- 1 module électronique de commande et de gestion (MGEP+)
- 1 GENYO (MGEP) ou 1 pressostat (MGEP+) pour démarrer la pompe lors de la demande en eau
- 1 régulateur de niveau à installer dans la cuve
- 1 capot de protection et d'insonorisation (MGEP+)
- 1 câble d'alimentation électrique avec prise électrique 230V normalisée
- 1 support pour fixation murale.



MGEP



MGEP+


Type Module	Dimensions mm			DNA		DNM
	L	P	H	eau de pluie	eau de ville	
MGEP	540	250	740	1"1/4	1"	1"1/4
MGEP+	360	320	460	1"1/4	3/4"	1"

Xylem Water Solutions France peut procéder sans préavis à des modifications sur ces produits - Document non contractuel - Catalogue Habitat 168 - 01 / 14

Avantages produit

- Ensemble compact prêt à l'emploi
- Installation simple
- Conformité à la norme EN 1717 (disconnection du réseau d'eau de ville)
- Basculement automatique sur le réseau d'eau de ville lorsque la cuve d'eau de pluie est vide
- Capot de protection en polystyrène sur MGEP+
- Diminution de la facture d'eau







Références et prix

Type		Référence	Délais	P. kW	T	I A	Cond. µF	Poids kg
MGEP		**58 76 110**		0,75	MONO 230 V	5	20	24
MGEP+		**58 60 810**		0,55	MONO 230 V	4	15	22

Accessoires


Set de raccordement MGEP


Set duplex MGEP

Accessoires spécifiques		Référence	Délais	Description
Détecteur de niveau MGEP +		**58 97 830**		Détecteur de niveau l = 20 m
Détecteur de niveau MGEP +		**59 19 000**		Détecteur de niveau l = 30 m
Détecteur de niveau MGEP +		**59 19 010**		Détecteur de niveau l = 40 m
Détecteur de niveau MGEP		**59 222 20**		Détecteur de niveau l = 20 m
Set de raccordement		**59 020 30**		Tresses inox, vannes d'arrêt, conduite PE flexible
Set Duplex		**59 020 40**		Crépine d'aspiration 3m avec flotteur, une conduite d'aspiration en PE HD 1", les raccords rapides 1" en laiton, le passe-paroi PVC et les panneaux d'avertissement

Produits tenus en stock, livraison sous 48 heures
Livraison possible en une semaine sur demande.
Délai de livraison standard usine (nous consulter).

[Lien vers la fiche du produit]