Moteur 4OS75T405/C LOWARA

Moteur immergé à bain d'huile à usage alimentaire. Extrémité d'arbre et accouplement selon la norme NEMA. Câble d'alimentation 4x1.5mm² Longueur 2.5m. Puissance : 7.5kw Triphasée 400v AC

Marque : LOWARA
Référence : 107027190PP

Prix : 1,356.48€ HT

Critères associés :
Type de fluide : Eau claire
Environnement : Industrie (Triphasée)
Type de produit : Pompes

Moteur 4OS75T405/C 7.5KW 3PH LOWARA

GS 4" Lowara

4 – Sélectionner le câble moteur en fonction de la puissance et de l'intensité

Puissance nominale kW	Tension V	Cos φ	Intensité nominale A	Chute de tension maxi %	Section du câble : 4G x .... mm²						
					mm²	1	1,5	2,5	4	6	10	16
					I maxi A	17	23	32	42	54	75	100
					Longueur maximum en mètres							
	220	0,96	3,2	4		72	107	179	286			
0,37	230	0,97	3,3			72	108	180	287			
	240	0,91	3,4			78	116	194	310			
	220	0,95	4,3			54	81	135	215	323		
0,55	230	0,94	4,6			53	80	133	213	319		
	240	0,9	4,8			56	83	139	222	333		
	220	0,93	6			39	59	99	158	237		
0,75	230	0,92	6,2			40	60	101	161	242		
	240	0,85	6,5			43	65	109	174	261		
	220	0,94	8,1			29	43	72	116	173	289	
1,1	230	0,92	8,1			31	46	77	123	185	309	
	240	0,87	8,3			33	50	83	133	199	332	
	220	0,96	10,4			22	33	55	88	132	220	353
1,5	230	0,93	10,4			24	36	59	95	143	238	380
	240	0,9	10,7			25	37	62	100	150	249	399
	220	0,96	15,4				22	37	60	89	149	238
2,2	230	0,94	15				24	41	65	98	163	261
	240	0,91	15,3				26	43	69	103	172	276

Références et prix

4 - Câble moteur

5 - Manchon thermo rétractable

5 - Boîte de jonction à résine

Type		Référence	Délais
4 - Câble moteur HO7RN-F 4G1 .5 mm² (le ml)		**002 851 145**	
4 - Câble moteur HO7RN-F 4G2.5 mm² (le ml)		**002 851 146**	
4 - Câble moteur HO7RN-F 4G4 mm² (le ml)		**002 851 147**	
4 - Câble moteur HO7RN-F 4G6 mm² (le ml)		**002 851 148**	
4 - Câble moteur HO7RN-F 4G10 mm² (le ml)		**002 851 149**	
4 - Câble moteur HO7RN-F 4G16 mm² (le ml)		**002 851 150**	
5 – Manchon thermo rétractable GT-1 pour câbles section 1.5 à 2.5 mm²		**002 527 012**	
5 - Manchon thermo rétractable GT-2 pour câbles section 4 à 6 mm²		**002 527 013**	
5 - Manchon thermo rétractable GT-3 pour câbles section 10 mm²		**002 527 014**	
5 - Manchon thermo rétractable GT-4 pour câbles section 16 mm²		**002 527 015**	
5 - Boîte de jonction à résine Eco pour câbles section 1.5 mm²		**58 76 000**	
5 - Boîte de jonction à résine GR-2 pour câbles section 2.5 à 10 mm²		**002 527 005**	

Xylem Water Solutions France peut procéder sans préavis à des modifications sur ces produits - Document non contractuel - Catalogue Habitat 168 - 01 / 14

1-Sélectionner l'hydraulique

2 - Sélectionner le moteur

Type	P (kW)		Référence	Délais	Moteur	Type		Référence	Délais
2GS05	0,55		**102 050 120**		Bain d'huile	4OS05M235/C		**107 027 020**	
					Bain d'eau	L4C05M235		**107 020 220**	
2GS07	0,75		**102 050 130**		Bain d'huile	4OS07M235/C		**107 027 030**	
					Bain d'eau	L4C07M235		**107 020 230**	
2GS11	1,1		**102 050 140**		Bain d'huile	4OS11M235/C		**107 027 040**	
					Bain d'eau	L4C11M235		**107 020 240**	
2GS15	1,5		**102 050 150**		Bain d'huile	4OS15M235/C		**107 027 050**	
					Bain d'eau	L4C15M235		**107 020 250**	
4GS07	0,75		**102 050 230**		Bain d'huile	4OS07M235/C		**107 027 030**	
					Bain d'eau	L4C07M235		**107 020 230**	
4GS11	1,1		**102 050 240**		Bain d'huile	4OS11M235/C		**107 027 040**	
					Bain d'eau	L4C11M235		**107 020 240**	
4GS15	1,5		**102 050 250**		Bain d'huile	4OS15M235/C		**107 027 050**	
					Bain d'eau	L4C15M235		**107 020 250**	
4GS22	2,2		**102 050 260**		Bain d'huile	4OS22M235/C		**107 027 060**	
					Bain d'eau	L4C22M235		**107 020 260**	
6GS11	1,1		**102 050 303**		Bain d'huile	4OS11M235/C		**107 027 040**	
					Bain d'eau	L4C11M235		**107 020 240**	
6GS15	1,5		**102 050 304**		Bain d'huile	4OS15M235/C		**107 027 050**	
					Bain d'eau	L4C15M235		**107 020 250**	
6GS22	2,2		**102 050 305**		Bain d'huile	4OS22M235/C		**107 027 060**	
					Bain d'eau	L4C22M235		**107 020 260**	

3-Sélectionner le coffret de commande en fonction de la puissance necessaire, de l'alimentation réseau et du type de coffret

Coffrets de démarrage QSM

Fonction marche/arrêt par interrupteur + protection surintensité par ipsotherme. Attention, n'assure pas la protection manque d'eau.

Type	P (kW)		Référence	Délais
Version monophasée				
QSM05	0,55		**108 124 820**	
QSM07	0,75		**108 124 830**	
QSM11	1,1		**108 124 840**	

Coffrets de démarrage QPCS

Fonction marche/arrêt par interrupteur + protection surintensité par ipsotherme + voyants + protection manque d'eau par trois électrodes (non fournies).

Type	P (kW)		Référence	Délais
Version monophasée				
QPCS/05	0,55		**108 333 050**	
QPCS/07	0,75		**108 333 150**	
QPCS/11	1,1		**108 333 250**	
QPCS/15	1,5		**108 333 350**	
QPCS/22	0,75		**108 333 450**	

Pour les électrodes à ajouter, voir accessoires page 31

Coffrets électro-mécanique DUCTOR III forage

Coffret de commande et de protection moteur par disjoncteur et contacteur. Protection manque d'eau par trois électrodes ou 2 électrodes + temporisation (fournies).

Type	P (kW)		Référence	Délais
Version monophasée				
DUCTOR III forage	0,55		**59 21 250**	
	0,75		**59 21 260**	
	1,1		**59 21 270**	
	1,5		**59 21 280**	
	0,75		**59 21 290**	
Version triphasée (pour Kits GS4")				
DUCTOR III forage	0,55-0,75		**59 21 180**	
	1,1		**59 21 190**	
	1,5 - 2,2		**59 21 200**	

Produits tenus en stock, livraison sous 48 heures

Livraison possible en une semaine sur demande.

Délai de livraison standard usine (nous consulter).

Lien vers la fiche du produit