**Kit pompe de forage 4" 2GS07M/KE/QSM LOWARA**

Kit pompe Forage 4" pour l'alimentation en eau claire à partir d'un forage de diamètre 100mm minimum pour l'aspersion, l'adduction, l'irrigation... *Fourni sans coffret électrique (voir accessoires)



**Marque :** LOWARA
**Référence :** 5842212PP

**Prix :** 1,008.72€ HT

**Critères associés :**
*Type de fluide* : Eau claire
*Environnement* : Habitat (Monophasée)
*Type de produit* : Pompes
*Type de technologie* : Arrosage - Adduction

**Kit 2GS07M/KE/QSM**

# Kit GS 4" Lowara

## Kits pompe immergée 4" pour eau claire

### Applications

- Alimentation en eau claire à partir d'un forage de diamètre 100 mm minimum pour : Aspersion, adduction, alimentation incendie et irrigation.
- Alimentation en eau de fontaines et jets d'eau à partir d'installation horizontale jusqu'à 2,2 kW.

### Caractéristiques / Construction

2 types de kits K ou KE comprenant :

- 1 pompe complète GS 4" avec moteur à bain d'huile
- 40 mètres de câble 4 x 1,5 mm² avec boîte de jonction
- Filins de suspension
  - Version K : 40mde filin de suspension en inox 316,Ø 4 mm avec 2 serre-câbles acier inoxydable AISI 316
  - Version KE : 100 m de corde polypropylène
- 1 boîtier de démarrage QSM ou 1 coffret de commande QPCS avec condensateur pour modèles monophasés

### Avantages produit

- Kit complet pour une solution prête à installer

### KITS K (version avec 40 m de filin de suspension)



**1 & 2** - Pompe complète (hydraulique & moteur)



**3** - Coffret électrique QSM ou QPCS



**4** - 40 m de câble moteur



**5** - Boîte de jonction



**14** - 40 m de filin de suspension avec serre-câbles


| Type | | Référence | Délais | P. kW | Intensité (A) mono. 230 V | Intensité (A) tri. 400 V | cond. µF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kit 2GS05M/K/QSM | | **58 42 532** | | 0,55 | 3,8 | – | 20 |
| Kit 2GS07M/K/QSM | | **58 42 552** | | 0,75 | 5,3 | – | 30 |
| Kit 4GS07M/K/QSM | | **58 42 572** | | 0,75 | 5,3 | – | 30 |
| Kit 4GS11M /K/QSM | | **58 42 591** | | 1,1 | 7,1 | – | 40 |
| Kit 2GS05M/K/QPCS | | **58 78 310** | | 0,55 | 3,8 | – | 20 |
| Kit 2GS07M/K/QPCS | | **58 78 320** | | 0,75 | 5,3 | – | 30 |
| Kit 4GS07M /K/QPCS | | **58 78 330** | | 0,75 | 5,3 | – | 30 |
| Kit 4GS11M/K/QPCS | | **58 78 340** | | 1,1 | 7,1 | – | 40 |
| Kit 2GS05T/K * | | **58 42 542** | | 0,55 | – | 1,8 | – |
| Kit 2GS07T/K * | | **58 42 562** | | 0,75 | – | 2,1 | – |
| Kit 4GS07T/K * | | **58 42 582** | | 0,75 | – | 2,1 | – |
| Kit 4GS11T/K * | | **58 42 601** | | 1,1 | – | 2,9 | – |


* Les Kits triphasés sont fournis sans coffret électrique. Pour le coffret DUCTOR III forage, voir coffrets page 29.
Pour les autres accessoires à ajouter (tels que les électrodes, les réservoirs ou les vannes d'isolement), voir accessoires page 31.



Xylem Water Solutions France peut procéder sans préavis à des modifications sur ces produits - Document non contractuel - Catalogue Habitat 168 - 01 / 14






## KITS VERSION KE (version avec 100 m de câble polypropylène)



**1 & 2** - Pompe complète (hydraulique & moteur)



**3** - Coffret électrique QSM ou QPCS



**4** - 40 m de câble moteur



**5** - Boîte de jonction



**14** - 100 m de corde de suspension en polypropylène

| Type | | Référence | Délais | P. kW | Intensité (A) mono. 230V | Tri. 400V | cond. µF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kit 2GS05M/KE/QSM | | **58 42 192** | | 0,55 | 3,8 | – | 20 |
| Kit 2GS07M/KE/QSM | | **58 42 212** | | 0,75 | 5,3 | – | 30 |
| Kit 4GS07M/KE/QSM | | **58 42 232** | | 0,75 | 5,3 | – | 30 |
| Kit 4GS11M/KE/QSM | | **58 42 252** | | 1,1 | 7,1 | – | 40 |
| Kit 2GS05M/KE/QPCS | | **58 78 200** | | 0,55 | 3,8 | – | 20 |
| Kit 2GS07M/KE/QPCS | | **58 78 210** | | 0,75 | 5,3 | – | 30 |
| Kit 4GS07M/KE/QPCS | | **58 78 220** | | 0,75 | 5,3 | – | 30 |
| Kit 4GS11M/KE/QPCS | | **58 78 230** | | 1,1 | 7,1 | – | 40 |
| Kit 2GS05T/KE * | | **58 42 202** | | 0,55 | – | 1,8 | – |
| Kit 2GS07T/KE * | | **58 42 222** | | 0,75 | – | 2,1 | – |
| Kit 4GS07T/KE * | | **58 42 242** | | 0,75 | – | 2,1 | – |
| Kit 4GS11T/KE * | | **58 42 261** | | 1,1 | – | 2,9 | – |

* Les Kits triphasés sont fournis sans coffret électrique. Pour le coffret DUCTOR III forage, voir coffrets page 29.
Pour les autres accessoires à ajouter (tels que les électrodes, les réservoirs ou les vannes d'isolement), voir accessoires page 31.

Produits tenus en stock, livraison sous 48 heures

Livraison possible en une semaine sur demande.

Délai de livraison standard usine (nous consulter).



[Lien vers la fiche du produit]