Pompe de puits 5" SC209 CG L27 Scuba LOWARA

Pompe de puits 5" pour eau clair à incorporer dans des ensembles tels que des alimentations en eau sous pression d'un pavillon, d'une ferme, pour l'arrosage à partir d'un puits ou à partir d'un forage



Marque : LOWARA
Référence : 107660230PP

Prix : 645.84€ HT

Critères associés :
Type de fluide : Eau claire
Environnement : Habitat (Monophasée)
Type de produit : Pompes
Type de technologie : Arrosage - Adduction

SC209 CG L27

SCUBA Lowara

Pompes de puits 5" pour eau claire

Applications

- Alimentation en eau sous pression d'un pavillon, d'une ferme, etc.
- Arrosage à partir d'un puits,
- Arrosage à partir d'un forage 6".

Caractéristiques / Construction

- Moteur
  - Enveloppe et arbre en acier inox AISI 304
  - Protection IP 58
  - Isolation classe F
  - 2 pôles 50 Hz - Monophasé 230 V - triphasé 400 V
- Corps de pompe, arbre, accouplement en acier inox
- 20 mètres de câble. Condensateur et protection surtension intégrés dans la pompe monophasée.

Plages d'utilisation


- Immersion maximale : 20 mètres
- Température maximale du liquide pompé : 40 °C
- Pression de service maximale : 10 bar.

Avantages produit

- Installation facile
- Fonctionnement immergé donc totalement silencieux
- Aucun amorçage nécessaire
- Aucun risque de gel
- Protection par régulateur de niveau contre la marche à sec, pour modèles monophasés
- Double garniture mécanique augmentant la durée de vie du produit.

Equipements

- SC monophasée : 20 mètres de câble, régulateur de niveau, et prise normalisée.



Accessoires



2 - Raccord laiton MM



3 - Clapet inox




4 - Vanne à sphère



5 - Filin de suspension inox
+ serre-câble
ou
Corde de suspension en polypropylène

Xylem Water Solutions France peut procéder sans préavis à des modifications sur ces produits - Document non contractuel - Catalogue Habitat 168 - 01 / 14





Références et prix (d'autres références sont disponibles chez votre revendeur conseil)

Type		Référence	Délais	P. kW	Intensité (A) Mono. 230 V	Intensité (A) Tri. 400 V	Cond. µF	Dimensions (mm) Hauteur	Dimensions (mm) Ø hors tout	Ø Ref.	Poids kg
SC205 CG L27		**107 660 210**		0,55	4,2	-	18	496	128	1"1/4	16,0
SC207 CG L27		**107 660 220**		0,75	5,2	-	25	536	128	1"1/4	17,5
SC209 CG L27		**107 660 230**		0,90	5,8	-	25	561	128	1"1/4	18,5
SC211 CG L27		**107 660 240**		1,1	6,6	-	30	606	128	1"1/4	20,5
SC407 CG L27		**107 660 260**		0,75	5,4	-	25	511	128	1"1/4	17,0
SC409 CG L27		**107 660 270**		0,90	6,3	-	25	536	128	1"1/4	18,0
SC411 CG L27		**107 660 280**		1,1	7,4	-	30	581	128	1"1/4	20,0
SC205T L27		**107 660 060**		0,55	-	1,6	-	496	128	1"1/4	14,5
SC207T L27		**107 660 070**		0,75	-	1,9	-	536	128	1"1/4	16,0
SC209T L27		**107 660 080**		0,90	-	2,1	-	561	128	1"1/4	16,3
SC211T L27		**107 660 090**		1,1	-	2,6	-	606	128	1"1/4	18,0
SC407T L27		**107 660 160**		0,75	-	2	-	511	128	1"1/4	15,6
SC409T L27		**107 660 170**		0,90	-	2,3	-	536	128	1"1/4	15,8
SC411T L27		**107 660 180**		1,1	-	2,6	-	581	128	1"1/4	17,6

Accessoires spécifiques		Référence	Délais
2 - Raccord laiton MM 1"1/4		**58 40 101**	
4 - Vanne à sphère F/F 1"1/4 passage 32		**58 40 711**	
5 - Filin de suspension (câble inox 316 Ø 4 mm, 6 torons, âme métallique), le mètre		**58 96 980**	
5 - Serre-câble		**58 73 250**	
5 - Corde de suspension polypropylène Ø 4 mm, les 100 mètres		**58 44 431**	

Produits tenus en stock, livraison sous 48 heures

Livraison possible en une semaine sur demande.

Délai de livraison standard usine (nous consulter).

Lien vers la fiche du produit