Pompe de Relevage eaux usées FLYGT DP 3045 MT 234 FLYGT Monophasé Montage sur pied d'assise

Pompe de relevage pour eaux usées semi-collectif équipée d'un starter et condensateur intégré sans flotteur. Roue Vortex 0.75 kW Monophasé 1 Hp



Marque : FLYGT
Référence : 30451816214

Prix : 1,294.92€ HT

Critères associés :
Type de fluide : Eaux usées
Environnement : Collectivité, Habitat (Monophasée)
Type de produit : Pompes
Type de technologie : Relevage

POMPE DE RELEVAGE DP3045MT234

3045-3057 Flygt

Pompes de relevage pour eaux usées

Applications

- Ces pompes sont particulièrement destinées au relevage des eaux usées (WC compris) de pavillons, cuisines, restaurants, hôtels.

Caractéristiques / Construction

- Moteur
  - Enveloppe en fonte
  - Protection IP 68 - Isolation Classe F (155 °C)
  - 2 pôles - 50 Hz Monophasé 230 V ou triphasé 400 V
  - Thermosondes intégrées
- Corps de pompe en fonte, roue en polyamide renforcé fibre de verre (3045) et en fonte (3057) et arbre en acier inoxydable
- Roue Vortex
- Garniture mécanique double
- Version d'installation sur pied d'assise DP
- Equipements :
  3045 monophasée :
  - 10 m de câble : 4 x 1,5 mm²
  - Starter avec condensateur inclus

  3045 triphasée et 3057
  - 10 m de câble : 4 x 1,5 mm² + 2 x 1,5 mm²


Plages d'utilisation

- Température maximale du liquide pompé : 40 °C
- Section de passage maximale : 48 mm
- Immersion maximale : 20 m.


Avantages produit

- Une conception roue Vortex
  - importante section de passage limitant le risque de colmatage et de blocage
  - usure de la roue limitée garantissant des performances hydrauliques fiables et constantes dans le temps
  - maintenance limitée et facile grâce à l'absence de réglage
- Pompes de la gamme 3000 avec hydraulique et moteur conçus pour des applications exigeantes telles que des installations semi-collectives avec des taux de service importants.

3045





3057



Xylem Water Solutions France peut procéder sans préavis à des modifications sur ces produits - Document non contractuel - Catalogue Habitat 168 - 01 / 14







Références et prix

Type		Référence	Délais	P. kW	Intensité (A) Mono 230 V	Intensité (A) Tri 400 V	Cond. µ	Roue	Ø Ref.	Poids kg
3045										
DP 3045 MT 234		**3045 181 6214**		0,75	4,2	-	14	Vortex	2"	28
DP 3045 MT 234		**3045 181 6022**		1,2	-	2,7	-	Vortex	2"	28
DP 3045 MT 230		**3045 181 6021**		1,2	-	2,7	-	Vortex	2"	28
3057										
DP 3057 MT 238		**3057 181 1689**		1,5	8,9	-	40	Vortex	2"	34
DP 3057 MT 232		**3057 181 0876**		1,7	-	3,8	-	Vortex	2"	34
DP 3057 MT 230		**3057 181 1018**		2,4	-	5,3	-	Vortex	2"	34

Accessoires



1 - Coffret de commande



2 - Kit DP 3045 - 3057



3 - Régulateur de niveau



4 - Vanne à sphère

Accessoires spécifiques		Référence	Délais
1 - Coffret Ductor III triphasé avec disjoncteur de 2,5 à 4 A		**59 21 330**	
3 - Régulateur NF5P avec 5 m de câble et une prise, pour marche automatique de la 3045 monophasée		**58 42 640**	
Accessoires spécifiques **3045** et **3057**			
1 - Coffret Ductor III monophasé avec disjoncteur de 6,3 à 10 A et condensateur 40 µF		**59 21 310**	
1 - Coffret Ductor III triphasé avec disjoncteur de 2,5 à 4 A		**59 21 330**	
1 - Coffret Ductor III triphasé avec disjoncteur de 4 à 6,3 A		**59 21 340**	
Accessoires spécifiques **3045** et **3057**			
2 - Kit DP comprenant : pied d'assise, patte supérieure de barre de guidage		**58 11 440**	
Barre de guidage 3/4" acier galvanisé (la barre de 6 m)		**84 37 611**	
3 - Régulateur de niveau NF 5 avec 5 m de câble		**84 30 640**	
4 - Vanne à sphère passage intégral, bille pleine F/F 2" passage 50		**58 40 731**	

Produits tenus en stock, livraison sous 48 heures

Livraison possible en une semaine sur demande.

Délai de livraison standard usine (nous consulter).

[Lien vers la fiche du produit]