Pompe de Relevage Eaux Chargées FLYGT NX 3069 SH270 2.4 KW 230/400V

Pompe de Relevage Eaux Chargées FLYGT (KIT Version S/P à prévoir) Type : DX3069 SH270 Puissance : 2.4KW Tension : 230/400V Remplacement pompe NP3057HT260

Marque : FLYGT
Référence : 30691600007

Prix : 1,635.00€ HT

Critères associés :
Type de fluide : Eaux usées
Type de produit : Pompes
Type de technologie : Relevage

FLYGT 3069SH270

FLYGT 3069 SH 270
3069.160-0007

Remplace

FLYGT CP / CS 3057 HT260
P=2.4 KW 230/400V
3057.181(CP)2420 / (CS)2722

NP 3069 SH 3~ Adaptive 270

Spécifications techniques



Eau, claire *Curve ISO*

L'image peut ne pas correspondre à la configuration choisie.

3069.160-0007

Inclus : **Kit Version pied d'assise "P"**

www.sepi-pompes.com

Installation: P - Installation immergée sur pied d'assise



Version pied d'assise "P"

General

Pompe submersible avec roue brevetée à canal semi ouverte auto-nettoyante. Rendement élevé et constant. Idéale dans la plupart des applications en eaux u Elle peut être optimisée avec le système breveté Guide-pin®.

Roue

Matériau de la roue	Fonte grise
Diamètre de refoulement	50 mm
Diamètre d'aspiration	100 mm
Impeller diameter	140 mm
Nombres de canaux	2

Moteur

Moteur #	N3069.160 13-10-2BB-W 2.4KW Standard
Variante stator	1
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	400 V
Nombre de pôles	2
Phases	3~
Puissance nominale	2,4 kW
Intensité nominale	5,1 A
Intensité de démarrage	27 A
Vitesse nominale	2780 rpm
Facteur de puissance	
1/1 de charge	0,86
3/4 de charge	0,80
1/2 de charge	0,68
Rendement moteur	
1/1 de charge	79,7 %
3/4 de charge	82,6 %
1/2 de charge	83,6 %

Configuration

FLYGT 3069 SH 270

Remplace

FLYGT CP / CS 3057 HT260
P=2.4 KW 230/400V

SEPI+ Boutique & e-Commerce BOUTIQUE

FLYGT 3069 SH 270
3069.160-0007

Remplace

FLYGT CP / CS 3057 HT260
P=2.4 KW 230/400V
3057.181(CP)2420 / (CS)2722

N 3069 SH 3~ Adaptive 270

FLYGT

Courbe

Pompe

Diamètre de refoulement	50 mm
Diamètre d'aspiration	100 mm
Impeller diameter	140 mm
Nombres de canaux	2

Motor

Moteur #	N3069.160 13-10-2BB-W 2.4KW
Variante stator	1
Fréquence	50 Hz
Rated voltage	400 V
Nombre de pôles	2
Phases	3~
Puissance nominale	2,4 kW
Intensité nominale	5,1 A
Intensité de démarrage	27 A
Vitesse nominale	2780 rpm

Facteur de puissance	
1/1 de charge	0,86
3/4 de charge	0,80
1/2 de charge	0,68

Rendement moteur	
1/1 de charge	79,7 %
3/4 de charge	82,6 %
1/2 de charge	83,6 %



FLYGT 3069 SH 270
3069.160-0007

Remplace

FLYGT CP / CS 3057 HT260
P=2.4 KW 230/400V

FLYGT 3069 SH 270
3069.160-0007

Remplace

FLYGT CP / CS 3057 HT260
P=2.4 KW 230/400V
3057.181(CP)2420 / (CS)2722

N 3069 SH 3~ Adaptive 270

Dimensional drawing





Version : "P"

*DIMENSION TO ENDS OF GUIDE BARS

Weight	Pump	Stand
kg	38	7
lbs	84	15

NP 3069 SH

FLYGT 3069 SH 270
3069.160-0007

Remplace

FLYGT CP / CS 3057 HT260
P=2.4 KW 230/400V

Lien vers la fiche du produit