Pompe d'épuisement FLYGT BS 2660 HT251

Évacuation rapide de toutes les eaux indésirables. Résistance à l'usure, portabilité extrême, fonctionnement automatique Puissance : 10 kW Tension : 400V Débit : 2 à 112 m³/h Pression : 5.6 à 1 bar



Marque : FLYGT
Référence : 26601810005

Prix : 10,107.72€ HT


Critères associés :
Type de fluide : Eaux usées
Environnement : Collectivité, Industrie (Triphasée)
Type de produit : Pompes
Type de technologie : Epuissement, Relevage

Pompe d'épuisement BS

Évacuation rapide de toutes les eaux indésirables. Une excellente résistance à l'usure, une portabilité extrême, un fonctionnement automatique, une maintenance aisée et une excellente durée de vie.

BS 2660 HT 3~ 251

Spécifications techniques




Eau, claire *Curve ISO*



L'image peut ne pas correspondre à la configuration choisie.

Installation: S - Installation immergée mobile sur socle



General
Pompe submersible transportable idéale pour les applications ou le fluide peut contenir des concentrations importantes en particules abrasives.

Roue

Impeller material	Hard-Iron ™
Diamètre de refoulement	100 mm
Inlet diameter	82 mm
Impeller diameter	202 mm
Number of blades	2

Moteur

Motor #	B2660.181 18-15-2BB-W 10KW
Variante stator	2
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	400 V
Nombre de pôles	2
Phases	3~
Puissance nominale	10 kW
Intensité nominale	19 A
Intensité de démarrage	119 A
Vitesse nominale	2870 1/min
Facteur de puissance	
1/1 Load	0,87
3/4 Load	0,82
1/2 Load	0,71
Rendement	
1/1 Load	85,8 %
3/4 Load	87,4 %
1/2 Load	87,6 %

Configuration

BS 2660 HT 3~ 251

Courbe

Pompe


Diamètre de refoulement	100 mm
Inlet diameter	82 mm
Impeller diameter	202 mm
Number of blades	2

Motor

Motor #	B2660.181 18-15-2BB-W 10KW
Variante stator	2
Fréquence	50 Hz
Rated voltage	400 V
Nombre de pôles	2
Phases	3~
Puissance nominale	10 kW
Intensité nominale	19 A
Intensité de démarrage	119 A
Vitesse nominale	2870 1/min


Facteur de puissance	
1/1 Load	0,87
3/4 Load	0,82
1/2 Load	0,71

Rendement	
1/1 Load	85,8 %
3/4 Load	87,4 %
1/2 Load	87,6 %




BS 2660 HT 3~ 251

Duty Analysis




BS 2660 HT 3~ 251

VFD Curve




BS 2660 HT 3~ 251

VFD Analysis



BS 2660 HT 3~ 251

Dimensional drawing



SCREEN OPENING Ø10

[Lien vers la fiche du produit]