Pompe FLOWSERVE IDP MENBLOC 100-80-160/1.5-4

Pompe FLOWSERVE IDP MENBLOC 100-80-160/1.5-4 Tension: 220/380V Frequnce: 50Hz Intensité: 6.4/3.7A Puissance: 1.5Kw 1500 Trs/m Point de fonctionnement: 45 à 80 m3/h 0.7 à 0.5 bar



Marque : FLOWSERVE
Référence : MENBLOC100-80-160/1.5-4


Critères associés :
Type de fluide : Eau claire
Environnement : Collectivité, Industrie (Triphasée)
Type de produit : Pompes


Pompe FLOWSERVE IDP MENBLOC 100-80-160/1.5-4


SEPI+ Boutique & e-Commerce BOUTIQUE

Groupes monoblocs MENBLOC – *Close coupled pumps MENBLOC*

– Encombrements groupes – *Pump sets dimensions*







DNA–DNR : ISO PN16							
DN	32	40	50	65	80	100	125
W	76	84	99	118	132	156	184
X	100	110	125	145	160	180	210
Y	140	150	165	185	200	220	250
Z	4	4	4	4	8	8	8
d1	19	19	19	19	19	19	19

1450 tr/min
1450 r.p.m.

k = /Bouchon de vidange /Drain screw
r = /Bouchon de remplissage et de purge d'air /Filling and venting screw

MENBLOC	kW	CV HP	DNA	DNR	a	f	h1	h2	AC	HD	L	b	m1	m2	n1	n2	s1	k	r	Kg
50–32–125/0,55–4	0.55	0.75	50	32	80	300	112	140	140	172	380	50	100	70	190	140	15	1/4	1/4	25
50–32–160/0,55–4	0.55	0.75					132	160							240	190				35
50–32–200/1,2–4	1.2	1.6				359	160	180	180	223	439									46
50–32–200L/1,5–4	1.5	2																		50
65–40–125/0,55–4	0.55	0.75	65	40	80	300	112	140	140	172	380	50	100	70	210	160	15	1/4	1/4	31
65–40–160/0,75–4	0.75	1				340	132	160			420				240	190				33
65–40–200L/1,5–4	1.5	2			100	359	160	180	180	223	439				265	212				49
65–40–250/2,2–4	2.2	2.9				431	180	225	198	237	531	65	125	95	320	250				63
65–40–250L/4–4	4	5.3																		76
65–50–125/0,75–4	0.75	1	65	50	100	340	132	160	140	172	440	50	100	70	240	190	15	1/4	1/4	35
65–50–160/1,2–4	1.2	1.6				359	160	180	180	223	459				265	212				52
65–50–200L/3,3–4	3.3	4.4				431		200	198	237	531									63
65–50–250L/4–4	4	5.3					180	225				65	125	95	320	250				76
80–65–125/1,2–4	1.2	1.6	80	65	100	359	160	180	180	223	459	65	125	95	280	212	15	1/4	1/4	47
80–65–160/1,5–4	1.5	2						200												53
80–65–160/2,2–4	2.2	2.9				431			198	237	531									59
80–65–200L/3,3–4	3.3	4.4					180	225							320	250				70
80–65–200L/4–4	4	5.3																		74
80–65–250L/8,2–4	8.2	10.9				541	200	250	264	307	641	80	160	120	360	280	18	3/8	3/8	128
100–80–160/1,5–4	1.5	2	100	80	125	359	180	225	180	223	484	65	125	95	320	250	15	1/4	1/4	56
100–80–160/2,2–4	2.2	2.9				431			198	237	556									62
100–80–200L/8,2–4	8.2	10.9				541		250	264	307	666				345	280		3/8	3/8	121
100–80–250L/8,2–4	8.2	10.9					200	280				80	160	120	400	315	18			134
100–80–250L/12–4	12	16				565					690									137
125–100–200L/8,2–4	8.2	10.9	125	100	125	541	200	280	264	307	666	80	160	120	360	280	18	3/8	3/8	137
125–100–250L/12–4	12	16			140	565	225				705				400	315				146

SePi+ Boutique & e-Commerce BOUTIQUE

Groupes monoblocs MENBLOC

Close coupled pumps MENBLOC

– Caracteristiques a 1450 tr/min – *Performance at 1450 r.p.m.*

Groupes Standard / *Close coupled sets*	Moteur *Motor* kW	CV *HP*	Debit – *Capacity* 0 m³/h — Hauteur Total en Metres – *Total Head in Meters*																								
			3	5	7	9	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	120	140	160	180	200
50-32-125/0,55-4	0,55	0.75	4,6	4,3	3,4	2,1																					
50-32-160/0,55-4	0.55	.75	8,5	8,3	7,7	7	4,7																				
50-32-200/1,2-4	1,2	1.6	14,7	14,2	13	11	5																				
50-32-200L/1,5-4	1,5	2			16,3	16,1	15,7	14,9	12,2																		
65-40-125/0,55-4	0,55	.75			5,7	5,6	5,3	4,8	3,8																		
65-40-160/0,75-4	0,75	1			8,7	8,5	8	7,3	5,6																		
65-40-200L/1,5-4	1,5	2					14,1	13,9	13,2	11,7	10																
65-40-250/2,2-4	2,2	2.9			22,3	22	21,5	19,5	14																		
65-40-250L/4-4	4	5.3					23,7	23,4	23	22	20	16,5															
65-50-125/0,75-4	0,75	1						5,9	5,6	5,3	4,6	3,8															
65-50-160/1,2-4	1,2	1.6						9,3	8,8	8,3	7,7	6,7															
65-50-200L/3,3-4	3,3	4.4							18,2	18,1	18	16,7	15	13,5	11,5												
65-50-250L/4-4	4	5.3								21,2	20,9	20,3	19,7	19	18,2	16,9											
80-65-125/1,2-4	1,2	1.6								6	5,8	5,6	5,3	5	4,5	4,1	3,7										
80-65-160/1,5-4	1,5	2									7,6	7,3	7	6,7	6,2	5,8	5,3										
80-65-160/2,2-4	2,2	2.9									10	9,8	9,4	9,1	8,7	8,4	8	7,5									
80-65-200L/3,3-4	3,3	4.4											13,7	13,5	13,2	12,8	12,3	11,8	11,1	9,8							
80-65-200L/4-4	4	5.3											16	15,7	15,2	14,9	14,5	14	13,5	12,1	10,5						
80-65-250L/8,2-4	8,2	10.9											23,8	23,5	23,3	23	22,5	22	21,5	19,8	17,5	14,6					
100-80-160/1,5-4	1,5	2												7	6,8	6,7	6,4	6,1	5,7	5							
100-80-160/2,2-4	2,2	2.9												9,2	9	8,7	8,6	8,3	8	7,2	6,3	5,3					
100-80-200L/8,2-4	8,2	10.9															17,2	17,1	17	16,7	15,9	15	13				
100-80-250L/8,2-4	8,2	10.9															20,6	20,4	20,1	19,7	19	18	15				
100-80-250L/12-4	12	16															25,6	25,5	25,3	25	24,6	23,8	23	22			
125-100-200L/8,2-4	8,2	10.9																		16	15,8	15,6	14,5	14,5	13,3	12	10,5
125-100-250L/12-4	12	16																			21,3	21,2	20,7	19,9	18,6	16,8	14,6


FLOWSERVE

CATALOGUE IRRIGATION

Courbes caractéristiques - Rating curves

MENBLOC

SéPi+ Boutique & e-Commerce BOUTIQUE



Lien vers la fiche du produit