



Sépi-pompes.com

Pompe de Relevage eaux usées FLYGT CP 3057 HT 262 Triphasé Montage sur pied d'assise

Pompe de relevage pour eau usée semi collectif CP3057HT262. Roue Mono-canal sans flotteur. P : 1.7 kW Triphasée 400V



Marque : FLYGT

Référence : 30571811727

Critères associés :

Type de fluide : Eaux usées

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Relevage

Descriptif :

- Ces pompes sont particulièrement destinées au relevage des eaux usées (WC compris) de pavillons, cuisines, restaurants, hôtels.

► Moteur

- Enveloppe en fonte
- Protection IP 68 - Isolation Classe F (155 °C)
- 2 pôles - 50 Hz Monophasé 230 V ou triphasé 400 V
- Thermosondes intégrées

- Corps de pompe en fonte, roue en polyamide renforcé fibre de verre (3045) et en fonte (3057) et arbre en acier inoxydable

- ▶ Roue Vortex
- ▶ Garniture mécanique double
- ▶ Version d'installation sur pied d'assise DP



- Equipements :



- 3045 monophasée :**
 - 10 m de câble : 4 x 1,5 mm²
 - Starter avec condensateur inclus

- 3045 triphasée et 3057
- 10 m de câble : 4 x 1,5 mm² + 2 x 1,5 mm²

- ▶ Température maximale du liquide pompé : 40 °C
- ▶ Section de passage maximale : 48 mm
- ▶ Immersion maximale : 20 m.

- ▶ Une conception roue Vortex
 - importante section de passage limitant le risque de colmatage et de blocage
 - usure de la roue limitée garantissant des performances hydrauliques fiables et constantes dans le temps
 - maintenance limitée et facile grâce à l'absence de réglage
- ▶ Pompes de la gamme 3000 avec hydraulique et moteur conçus pour des applications exigeantes telles que des installations semi-collectives avec des taux de service importants.




3045

3057

Références et prix

Type	Référence	Délais	P. kW	Intensité (A) Mono 230 V	Tri 400 V	Cond. µ	Roue	Ø Ref.	Poids kg
3045									
DP 3045 MT 234	3045 181 6214		0,75	4,2	-	14	Vortex	2"	28
DP 3045 MT 234	3045 181 6022		1,2	-	2,7	-	Vortex	2"	28
DP 3045 MT 230	3045 181 6021		1,2	-	2,7	-	Vortex	2"	28
3057									
DP 3057 MT 238	3057 181 1689		1,5	8,9	-	40	Vortex	2"	34
DP 3057 MT 232	3057 181 0876		1,7	-	3,8	-	Vortex	2"	34
DP 3057 MT 230	3057 181 1018		2,4	-	5,3	-	Vortex	2"	34

Accessoires

1 - Coffret de commande

2 - Kit DP 3045 - 3057

3 - Régulateur de niveau

4 - Vanne à sphère

Accessoires spécifiques	Référence	Délais
1 - Coffret Ductor III triphasé avec disjoncteur de 2,5 à 4 A	59 21 330	
3 - Régulateur NF5P avec 5 m de câble et une prise, pour marche automatique de la 3045 monophasée	58 42 640	
Accessoires spécifiques 3045 et 3057		
1 - Coffret Ductor III monophasé avec disjoncteur de 6,3 à 10 A et condensateur 40 µF	59 21 310	
1 - Coffret Ductor III triphasé avec disjoncteur de 2,5 à 4 A	59 21 330	
1 - Coffret Ductor III triphasé avec disjoncteur de 4 à 6,3 A	59 21 340	
Accessoires spécifiques 3045 et 3057		
2 - Kit DP comprenant : pied d'assise, patte supérieure de barre de guidage	58 11 440	
Barre de guidage 3/4" acier galvanisé (la barre de 6 m)	84 37 611	
3 - Régulateur de niveau NF 5 avec 5 m de câble	84 30 640	
4 - Vanne à sphère passage intégral, bille pleine F/F 2" passage 50	58 40 731	


 Produits tenus en stock,
 livraison sous 48 heures

 Livraison possible en une semaine
 sur demande.

 Délai de livraison standard usine
 (nous consulter).