FHS 65-250/220 Pompe monocellulaire LOWARA

Puissance : 22.0kw - 30.0Hp DN : Asp 65 - Ref. 50 Débit : 36 à 96 m3/h Pression : 8.3 à 5.1 bars



Marque : LOWARA
Référence : FHS 65/250/220

Prix : 2,216.16€ HT

Critères associés :
Type de fluide : Eau claire
Environnement : Collectivité, Industrie (Triphasée)
Type de produit : Pompes
Type de technologie : Surpression


FHS 65-250/220

Sépi-pompes.com

LOWARA

SÉRIE FHE-FHS-FHF
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT À 50 Hz, 2 PÔL


FHE-FHS-FHF 65-250	~ 2900 rpm	ISO 9906-Annex A




Sépi-pompes.com

LOWARA

SÉRIE FHS
DIMENSIONS ET POIDS








FHS AVEC PIED D'ASSISE SUR LA POMPE
MOTEURS JUSQU'À 7.5 kW

BRIDES POMPE

DN	D	M	G	TROUS		ÉPAISSEUR MAX.
				Nº	DIA.	
32	140	100	78	4	18	18
40	150	110	88	4	18	18
50	165	125	102	4	18	20
65	185	145	122	4	18	20
80	200	160	138	8	18	22
100	220	180	158	8	18	22







Sépi-pompes.com

LOWARA

SÉRIE FHS
DIMENSIONS ET POIDS

TYPE DE POMPE	DIMENSIONS (mm)																				
	POMPE							PATTES DE FIXATION										B	H	L	k
	DNR	DNA	a	f	h2	w	x	b	c	c1	h1	m	m1	n	n1	s	s1		max		
FHS 32-125/07	32	50	80	155	140	265	121	50	12	-	112	100	70	190	140	14	-	233	252	461	86
FHS 32-125/11	32	50	80	155	140	290	129	50	12	-	112	100	70	190	140	14	-	233	252	498	86
FHS 32-160/15	32	50	80	155	160	290	129	50	12	-	132	100	70	240	190	14	-	235	292	498	86
FHS 32-160/22	32	50	80	155	160	290	129	50	12	-	132	100	70	240	190	14	-	235	292	498	86
FHS 32-200/30	32	50	80	165	180	355	121	50	12	-	160	100	70	240	190	14	-	285	340	548	86
FHS 32-200/40	32	50	80	165	180	355	133	50	12	-	160	100	70	240	190	14	-	285	340	552	86
FHS 40-125/11	40	65	80	155	140	290	129	50	12	-	112	100	70	210	160	14	-	233	252	498	88
FHS 40-125/15	40	65	80	155	140	290	129	50	12	-	112	100	70	210	160	14	-	233	252	498	88
FHS 40-125/22	40	65	80	155	140	290	129	50	12	-	112	100	70	210	160	14	-	233	252	498	88
FHS 40-160/30	40	65	80	165	160	355	121	50	12	-	132	100	70	240	190	14	-	250	292	548	88
FHS 40-160/40	40	65	80	165	160	355	133	50	12	-	132	100	70	240	190	14	-	250	292	552	88
FHS 40-200/55	40	65	100	192	180	424	151	50	12	-	160	100	70	265	212	14	-	300	340	666	88
FHS 40-200/75	40	65	100	192	180	424	151	50	12	-	160	100	70	265	212	14	-	300	340	666	88
FHS 40-250/110A	40	65	100	222	225	330	244	50	22	20	180	260	210	318	254	13	23	350	412	810	107
FHS 40-250/110	40	65	100	222	225	330	244	50	22	20	180	260	210	318	254	13	23	350	412	810	107
FHS 40-250/150	40	65	100	222	225	330	244	50	22	20	180	260	210	318	254	13	23	350	412	810	107
FHS 50-125/22	50	65	100	157	160	292	129	50	12	-	132	100	70	240	190	14	-	255	292	520	92
FHS 50-125/30	50	65	100	167	160	357	121	50	12	-	132	100	70	240	190	14	-	255	292	570	92
FHS 50-125/40	50	65	100	167	160	357	133	50	12	-	132	100	70	240	190	14	-	255	292	574	92
FHS 50-160/55	50	65	100	194	180	426	151	50	12	-	160	100	70	265	212	14	-	300	340	668	92
FHS 50-160/75	50	65	100	194	180	426	151	50	12	-	160	100	70	265	212	14	-	300	340	668	92
FHS 50-200/110A	50	65	100	224	200	332	244	50	22	-	160	260	210	318	254	13	23	350	392	812	92
FHS 50-200/110	50	65	100	224	200	332	244	50	22	-	160	260	210	318	254	13	23	350	392	812	92
FHS 50-250/150	50	65	100	222	225	330	244	50	22	20	180	260	210	318	254	13	23	350	412	810	107
FHS 50-250/185	50	65	100	222	225	330	244	50	22	20	180	304	254	318	254	13	23	350	412	854	107
FHS 50-250/220	50	65	100	222	225	330	244	50	22	20	180	304	254	318	254	13	23	350	412	854	107
FHS 65-125/40	65	80	100	167	180	357	133	65	14	-	160	125	95	280	212	14	-	285	340	574	105
FHS 65-125/55	65	80	100	194	180	426	151	65	14	-	160	125	95	280	212	14	-	300	340	668	105
FHS 65-125/75	65	80	100	194	180	426	151	65	14	-	160	125	95	280	212	14	-	300	340	668	105
FHS 65-160/110A	65	80	100	222	200	330	244	50	22	20	180	260	210	318	254	13	23	350	412	810	112
FHS 65-160/110	65	80	100	222	200	330	244	50	22	20	180	260	210	318	254	13	23	350	412	810	112
FHS 65-160/150	65	80	100	222	200	330	244	50	22	20	180	260	210	318	254	13	23	350	412	810	112
FHS 65-200/150	65	80	100	222	225	330	244	50	22	20	180	260	210	318	254	13	23	350	412	810	112
FHS 65-200/185	65	80	100	222	225	330	244	50	22	20	180	304	254	318	254	13	23	350	412	854	112
FHS 65-200/220	65	80	100	222	225	330	244	50	22	20	180	304	254	318	254	13	23	350	412	854	112
FHS 65-250/220	65	80	100	222	250	330	244	50	22	40	200	304	254	318	254	13	23	350	450	854	112
FHS 65-250/300	65	80	100	222	250	361	278	60	24	-	200	345	305	360	318	18	18	400	457	941	112
FHS 65-250/370	65	80	100	228	250	361	278	60	24	-	200	345	305	360	318	18	18	400	457	941	112
FHS 80-160/110	80	100	125	222	225	330	244	50	22	20	180	260	210	318	254	13	23	350	412	835	129
FHS 80-160/150	80	100	125	222	225	330	244	50	22	20	180	260	210	318	254	13	23	350	412	835	129
FHS 80-160/185	80	100	125	222	225	330	244	50	22	20	180	304	254	318	254	13	23	350	412	879	129
FHS 80-200/220	80	100	125	222	250	330	244	50	22	20	180	304	254	318	254	13	23	350	430	879	129
FHS 80-200/300	80	100	125	228	250	361	278	60	24	-	200	345	305	360	318	18	18	400	457	966	129
FHS 80-250/370	80	100	125	228	280	361	278	60	24	-	200	345	305	360	318	18	18	400	480	966	129
FHS 80-250/450	80	100	125	228	280	377	298	76	28	-	225	360	311	405	356	18	18	450	505	1043	129

Lien vers la fiche du produit