Pompe silencieuse SALMSON Claris home A 205/M5 AUTO-AMORÇANTE

Pompe de surface multicellulaire AUTO-AMORCANTE Référence: 4194014 Puissance moteur: 0.73KW Diamètre aspiration: 1"-1" Hauteur Manométrique Totale : 50m Pompe silencieuse à haut rendement



Marque : SALMSON
Référence : 4194014

Prix : 473.04€ HT

Critères associés :
Type de fluide : Eau claire
Environnement : Collectivité, Habitat (Monophasée)
Type de produit : Pompes
Type de technologie : Arrosage - Adduction

Pompe silencieuse SALMSON Claris home A 205/M5


CLARIS HOME A

POMPES MULTICELLULAIRES AUTO-AMORÇANTES

3 gammes: Pompe seule, Automatique (P) et Hydromini (H) 2 pôles - 50 Hz

PLAGES D'UTILISATION

Débits jusqu'à :	7,5 m³/h
Hauteurs mano. jusqu'à :	54 m
Pression de service maxi :	8 bar
Plage de température :	0° à + 40 °C
Température ambiante maxi :	+ 40 °C
DN orifices :	1" (26-34)
Hauteur d'aspiration maxi :	8 m
Uniquement monophasé:	1~230V, 50Hz



APPLICATIONS

- Pompage et distribution d'eau claire ou légèrement chargée dans les secteurs de l'habitat et de l'agriculture
- Récupération des eaux de pluie
- Captage à partir de citernes, de puits peu profonds, de rivières ou d'étangs pour :
  - Alimentation, distribution d'eau sous pression.
  - Irrigation.
  - Arrosage.
  - Lavage.

AVANTAGES

Performante :
- **Hydrauliques haut rendement**
- **Moteur électrique optimisé (puissance, compacité).**

Silencieuse :
- **Faible niveau sonore : peut être installée à l'intérieur**
- **Avec des pattes de fixation pour fixer la pompe au sol : limite les vibrations.**

Facile à installer :
- **Accessibilité des pieds de fixation**
- **Connecteur Salmson pour un branchement plus sûr et plus rapide.**

Facile à utiliser :
- **Bouton marche/ arrêt**
- **Bouchons manuels de remplissage/ vidange**
- **Connecteur rapide Salmson.**

Fabrication 100% française:
- **Conçue et produite dans notre usine de Laval**

Certifié ACS

• Claris home A-P



• Claris home A-H



• Claris home A



CLARIS HOME A

CONCEPTION

• Partie hydraulique

- Horizontale, auto-amorçante.
- Multicellulaire, de 3 à 5 étages.
- Aspiration axiale, refoulement radial vers le haut, orifices taraudés.
- Roues montées directement sur l'arbre allongé du moteur.
- Etanchéité au passage de l'arbre par garniture mécanique normalisée.
- Ensemble hydraulique assemblé en 8 points à une lanterne.

• Moteur

- Protection thermique et condensateur intégrés, réarmement automatique.
- Standard ventilé - 2 pôles.
- A bout d'arbre allongé.
- Roulements de guidage de l'arbre-rotor graissés pour leur durée de vie.
- Protection thermique et condensateur intégrés, réarmement automatique.

Vitesse :	2900 tr/mn
Bobinage mono :	230 V
Fréquence :	50 Hz (option 60 Hz)
Classe d'isolation :	155 (F)
Indice de protection :	IPX4


CONSTRUCTION DE BASE

Pièces principales	Matériau
Corps de pompe :	Grivory FH1V-4 FWA avec certification eau potable
Roue :	Noryl chargé 30% FG* avec certification eau potable
Diffuseurs :	Noryl chargé 30% FG* avec certification eau potable
Protection corps de pompe :	Inox
Arbre hydraulique :	Inox
Garniture mécanique :	Céramique/ carbone

* FG : fibre de verre

PLAN-COUPE

• CLARIS HOME A 405



Nomenclature


1111	CORPS DE POMPE
1120	CAPOT AVANT CORPS
1156	CORPS DE PREMIER ETAGE
1165	CORPS D'ETAGE AVEC CLAPET D'AMORCAGE
1221	CENTREUR FOND PORTE GRAIN
2250	ROUE
2530	BAGUE D'APPUI FLEXIBLE
2540	DEFLECTEUR
3180	PALIER-LANTERNE
4220	BAGUE GARNITURE MECANIQUE
4240	GRAIN FIXE GARNITURE MECANIQUE
6515	BOUCHON VIDANGE
6521	BOUCHON REMPLISSAGE
8110	CARCASSE EQUIPEE
9150	CORPS D'ETAGE AVEC DIFFUSEUR
9220	ARBRE ROTOR
9647	LAME DE CLAPET
9800	BANDEAU LANTERNE SUPERIEUR
9820	VENTILATEUR
9822	CAPOT VENTILATEUR
9825	COUVERCLE BOITE A BORNE EQUIPEE
9826	BOITE A BORNES
9831	FLASQUE PALIER ARRIERE MOTEUR
9860	CONDENSATEUR
9922	ECROU-EMBASE
9944	RONDELLE DE PRECHARGE
4610A/B	JOINT TORIQUE bouchon/corps
4610C	JOINT TORIQUE corps/fond
4610D	JOINT TORIQUE corps/coprs
9460A	JOINT couvercle boite à bornes
9460B	JOINT BOITE A BORNES / CARCASSE EQUIPEE
9460C	JOINT U TOLE
9460D	JOINT H TOLE
9803A/B	BANDEAU LANTERNE


IDENTIFICATION

Claris home A-P-405

- Code pompe
- Version auto-amorçante
- Version avec automatisme
- Débit nominal en m^3/h
- Nombre d'étages

PERFORMANCES HYDRAULIQUES






CLARIS HOME A


SCHEMAS D'INSTALLATION STANDARD CLARIS HOME A

• **Claris home A en aspiration**




LEGENDE
1 - Clapet de pied de crépine
2 - Vanne à l'aspiration pompe
3 - Vanne au refoulement pompe
4 - Clapet anti-retour
5 - Bouchon de remplissage
6 - Bouchon de vidange
7 - Supports de tuyauterie
8 - Crépine
9 - Bâche de stockage
10 - Réseau d'eau de ville
11 - Raccord
12 - Joint plat
HC : Hauteur de charge
HR : Hauteur de refoulement

• **Claris home A en charge sur bâche de stockage ou réseau de ville avec système de protection manque d'eau**




• **Claris home A Serrage à la main**



CLARIS HOME A

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET DIMENSIONNELLES



REFERENCE COMMANDE	MOTEUR P1	P2	In	Condensateur	POMPE H	H1	H2	L	L 1	L2	ØD1	ØD2	Poids
	kW	kW	A	(µF)	mm	mm	mm	mm	mm	mm			kg
Claris home A 203-M/5	640	400	3	14	190	147	55	374	249	108	1"	1"	7.7
Claris home A 204-M/5	640	400	3	14	190	147	55	398	273	108	1"	1"	8.6
Claris home A 205-M/5	730	500	3.3	16	203	147	55	442	298	108	1"	1"	9.8
Claris home A 403-M/5	640	400	3	14	190	147	55	374	249	108	1"	1"	7.8
Claris home A 404-M/5	840	600	3.8	18	203	147	55	418	273	108	1"	1"	9.1
Claris home A 405-M/5	1060	800	4.6	25	203	147	55	436	298	108	1"	1"	10.9
Claris home 203-M/5	640	400	3	14	190	147	55	374	249	108	1"	1"	7.7
Claris home 204-M/5	640	400	3	14	190	147	55	398	273	108	1"	1"	8.6
Claris home 205-M/5	730	500	3.3	16	203	147	55	442	298	108	1"	1"	9.8
Claris home 403-M/5	640	400	3	14	190	147	55	374	249	108	1"	1"	7.8
Claris home 404-M/5	840	600	3.8	18	203	147	55	418	273	108	1"	1"	9.1
Claris home 405-M/5	1060	800	4.6	25	203	147	55	436	298	108	1"	1"	9.8

PARTICULARITES

a) Electriques

-Mono 230V - 50 Hz (M), avec protection thermique intégrée, réarmement automatique.
-Condensateur intégré dans la boîte à borne.
Prévoir une protection contre le manque d'eau (cf. accessoire).

b) Montage

- Installation en aspiration ou en charge, fixe ou mobile
- L'installation doit permettre une protection de la pompe contre les intempéries et le gel (pas d'exposition directe à la pluie ou au soleil).
- Installation de Claris home A-P en charge possible seulement si la pression statique dans l'installation < 2,5 bar.
- Fixe : fixation grâce aux deux trous de fixation sur la lanterne.
- Mobile: prévoir la fixation du tuyau d'aspiration si la hauteur d'aspiration > 4m.
- Raccordement par tuyauterie flexible avec hélice de renforcement, ou rigide.
- Crépine recommandée (Ø passage 1 mm).
- Clapet de pied conseillé pour pompe en aspiration.

c) Conditionnement

Livrée prête à l'emploi avec deux raccords plastiques, le connecteur électrique rapide ainsi qu'une notice de mise en service.

d) Maintenance

-Réparation : voir pièces de rechange recommandées (•) sujettes à usure.

ACCESSOIRES

Version standard

- Kit d'aspiration
- Vannes d'isolement
- Crépine
- Clapet de pied-crépine
- Clapet anti-retour
- Réservoirs à vessie ou galva
- Kit-hydromini (pour monter soi-même une version hydromini : Kit + réservoir + pompe). Réf. : MONO = 4035209 ;

Pour automatisation et protection

- Kit manque d'eau ville monophasé G1"1/4 (4204086)
- Flotteur avec contre-fiche (4001384)
- Protectis home first (4194444)

STARKIT

Kit d'aspiration avec flexible long. 7 m, clapet de pied-crépine et 2 raccords aspiration - refoulement.

REF. COMMANDE	REF. ARTICLE
STARKIT G1	4027874



Lien vers la fiche du produit