Poste de relevage des condensats LOWARA TP1

REFERENCE: 609800001 Hauteur manométrique: 5.4m Débit: 0.46m³ Pression max: 6 bar Température max: de 0°C à +60°C Monophasé 230V 50Hz Puissance: 25W Isolation classe F (155°C) Protection IP44

Marque : LOWARA
Référence : 609800001

Prix : 189.98€ HT

Critères associés :
Type de fluide : Chauffage
Environnement : Collectivité, Habitat (Monophasée)
Type de produit : Circulateurs

Relevage des condensats TP1 LOWARA

Série TP1

Postes de relevage des condensats

Caractéristiques techniques

Débit : jusqu'à 0,46 m³/h
Hauteur manométrique : jusqu'à 5,4 m
Pression maximale de service : 6 bar
Température maximale : de 0 à 60°C
Chaudières : condensats pH minimum de 2 et puissance de chauffe 200 kW maximum.
Pompe avec moteur à rotor noyé avec rotor / stator sphérique à aimants permanents et à commutation électronique
- Protection IP 44 - Isolation classe F (155°C)
- Monophasé 230 V 50 Hz
- Puissance : 25 W
Marche / arrêt de la pompe et alarme en fonction du niveau détecté par un flotteur avec un aimant et un capteur à effet Hall
DEL de fonctionnement
Câble de connexion de l'alarme et câble secteur (2 m)
Réservoir d'un volume utile de 0.5 l en ABS avec parois de séparation à l'intérieur et puisard
1 orifice d'arrivée des condensats Ø 24 et 1 orifice supplémentaire Ø 24 avec bouchon pour l'eau provenant de la vanne de sécurité d'une chaudière
Refoulement avec clapet anti-retour
Montage à baïonnette et 6 m de tuyau en 14 x 2 mm
Support de montage pour cloison arrière ou latérale gauche avec clip.



Accessoires spécifiques

- Kit pour montage mural
- Clapet anti-retour
- Tuyau (14x2 mm) l=6m
- Adaptateur TP1

Applications

Relevage des condensats en provenance de :
- Chaudières à condensation fonctionnant au gaz ou au fioul,
- Installations de climatisation, réfrigérateurs, congélateurs et vitrines réfrigérées,
- Déshumidificateurs, évaporateurs, etc.

Avantages

Économies d'énergie
Prévention des blocages et entretien minime
Excellente protection contre les pannes dues à la corrosion
Fonctionnement silencieux et entièrement automatique
Poste compact et prêt à être raccordé pour une installation facile et rapide.



[Lien vers la fiche du produit]