



**Sépi-pompes.com**

**Séparateur à graisse à enterrer FLYGT SEP 155**

Séparateurs à graisse à enterrer pour séparer les graisses et huiles contenues dans les eaux de cuisines et salle de bain. Capacité : 155 Litres Débit : 3.6m<sup>3</sup>/h



**Marque : FLYGT**

**Référence : 5834881**

**Prix : 382.32€ HT**

**Critères associés :**

*Type de fluide* : Eaux usées

*Environnement* : Habitat (Monophasée)

*Type de produit* : Pompes

*Type de technologie* : Relevage

**SEP 155**

**SEP 155**

**Séparateurs à graisse à enterrer** pour séparer les graisses et huiles contenues dans les eaux de cuisines.



# SEP 60 à 500 Flygt

Séparateurs à graisse à enterrer

## Applications

- ▶ La gamme de séparateurs à graisse est destinée à séparer les graisses et huiles contenues dans les eaux de cuisines
- ▶ Le séparateur doit être installé enterré en amont des stations de relevage MICRO 5 TER, 7 ter et 10 permettant ainsi d'éviter l'accumulation et la formation de croûte graisseuse dans la micro-station.

## Caractéristiques / Construction

- ▶ Cuves étanches de 60, 155, 200 et 500 litres en polyéthylène résistant aux agents corrosifs et aux U.V., munies d'un panier dégrilleur et d'un couvercle de visite.


## Mise en place

- ▶ Arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques. Cet appareil se justifie dans le cas d'importants rejets de graisse (restaurants, collectivités...) ou lorsque la fosse toutes eaux est éloignée de l'habitation. Il doit être situé à moins de 2 m de l'habitation et recueillir uniquement les eaux ménagères (eaux vannes proscrites).


## Entretien

- ▶ Il est impératif d'entretenir les séparateurs à graisse au minimum 5 fois par an. Il convient de vider le panier dégrilleur, ainsi que de râcler le chapeau graisseux de la partie d'arrivée
- ▶ Enfin une vidange et un lavage de l'appareil doivent être périodiquement effectués.

### Séparateur à graisse 60 L



### Séparateurs à graisse 155, 200 et 500 L



Eaux usées

## Références et prix

Type	Référence	Délais	Capacité l	Débit m³/h	Utilisation	Restaurant Nombre Repas/Jour	Ø Asp. Ref.	Dimensions (mm)			
								ØA	B	C	D
SEP 60	58 34 871		60	1,8	Cuisine Habit. Dom.	-	100	647	520	490	660
SEP 155	58 34 881		155	3,6	Cuisine Habit. Dom.	-	100	800	540	510	660
SEP 200	58 34 891		200	4,5	Cuisine S. de bains.	100	100	800	630	600	750
SEP 500	58 34 901		500	10,8	Cuisine S. de bains.	200	100	980	880	850	1000



Produits tenus en stock,  
livraison sous 48 heures



Livraison possible en une semaine  
sur demande.



Délai de livraison standard usine  
(nous consulter).