



Sépi-pompes.com

Séparateur à graisse à enterrer FLYGT SEP 200

Séparateurs à graisse à enterrer pour séparer les graisses et huiles contenues dans les eaux de cuisines et salle de bain. Capacité : 200 Litres Débit : 4.5m³/h



Marque : FLYGT
Référence : 5834891

Prix : 435.24€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eaux usées

Environnement : Habitat (Monophasée)

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Relevage

SEP 200

SEP 200

Séparateurs à graisse à enterrer pour séparer les graisses et huiles contenues dans les eaux de cuisines.



SEP 60 à 500 Flygt

Séparateurs à graisse à enterrer

Applications

- ▶ La gamme de séparateurs à graisse est destinée à séparer les graisses et huiles contenues dans les eaux de cuisines
- ▶ Le séparateur doit être installé enterré en amont des stations de relevage MICRO 5 TER, 7 ter et 10 permettant ainsi d'éviter l'accumulation et la formation de croûte graisseuse dans la micro-station.

Caractéristiques / Construction

- ▶ Cuves étanches de 60, 155, 200 et 500 litres en polyéthylène résistant aux agents corrosifs et aux U.V., munies d'un panier dégrilleur et d'un couvercle de visite.


Mise en place

- ▶ Arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques. Cet appareil se justifie dans le cas d'importants rejets de graisse (restaurants, collectivités...) ou lorsque la fosse toutes eaux est éloignée de l'habitation. Il doit être situé à moins de 2 m de l'habitation et recueillir uniquement les eaux ménagères (eaux vannes proscrites).


Entretien

- ▶ Il est impératif d'entretenir les séparateurs à graisse au minimum 5 fois par an. Il convient de vider le panier dégrilleur, ainsi que de râcler le chapeau graisseux de la partie d'arrivée
- ▶ Enfin une vidange et un lavage de l'appareil doivent être périodiquement effectués.

Séparateur à graisse 60 L



Séparateurs à graisse 155, 200 et 500 L



Eaux usées

Références et prix

| Type | Référence | Délais | Capacité l | Débit m³/h | Utilisation | Restaurant Nombre Repas/Jour | Ø Asp. Ref. | Dimensions (mm) | | | |
|---------|-----------|--------|------------|------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|------|
| | | | | | | | | ØA | B | C | D |
| SEP 60 | 58 34 871 | | 60 | 1,8 | Cuisine Habit. Dom. | - | 100 | 647 | 520 | 490 | 660 |
| SEP 155 | 58 34 881 | | 155 | 3,6 | Cuisine Habit. Dom. | - | 100 | 800 | 540 | 510 | 660 |
| SEP 200 | 58 34 891 | | 200 | 4,5 | Cuisine S. de bains. | 100 | 100 | 800 | 630 | 600 | 750 |
| SEP 500 | 58 34 901 | | 500 | 10,8 | Cuisine S. de bains. | 200 | 100 | 980 | 880 | 850 | 1000 |

